



UniStrip G4

BCP384 18LED 30K 220V A2 L50 D2

UniStrip G4, 3260 lm, 40 W, Bianco caldo, Classe di isolamento I

UniStrip G4 è un apparecchio d'illuminazione LED da esterni montato su superficie progettato per applicazioni di illuminazione architettuale fissa e dinamica per facciate ed esterni. Un'unica famiglia di prodotti adatta a tutte le esigenze: illuminazione wall washer, radente e anche con proiettori lineari. La meccanica robusta e il design ottico unico lo rendono ideale per illuminare facciate di edifici, ponti, cavalcavia e per qualsiasi applicazione che richieda una soluzione luminosa lineare. Disponibile in bianco, colori monocromatici, RGB, RGBW e bianco regolabile e opzione di controllo DMX disponibile fino a 8 pixel (8ID) per fornire ad architetti e designer la libertà di esplorare senza limiti una vasta gamma di progetti e design.

Warnings and safety

- Solo per utilizzo in esterno

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Driver incluso	SI
Lighting Technology	LED
Marchio CE	Marchio CE
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	3.260 lm
Temperatura del colore correlata	-
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Colore sorgente luminosa	Bianco caldo

Tipo copertura ottica	Vetro temprato
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	60 A
Consumo energetico	40 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cavo 0,3 m senza spina 3 poli

UniStrip G4

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Controlli e interfacce	-
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in policarbonato metacrilato
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Superficie di proiezione effettiva	0,085 m²
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	SDCM = 4
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BCP384 18LED 30K 220V A2 L50 D2
Nome completo prodotto	BCP384 18LED 30K 220V A2 L50 D2
Full EOC	871951492317199
Descrizione codice locale	92317199
Codice d'ordine	92317199
Codice materiale (12NC)	911401736473
Codice locale	92317199
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514923171
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8719514923171

Disegno tecnico

