



UniStrip G4

BCP384 36LED 40K 220V A2 L100 D2

UniStrip G4, 6870 lm, 80 W, Bianco neutro, Classe di isolamento I

UniStrip G4 è un apparecchio d'illuminazione LED da esterni montato su superficie progettato per applicazioni di illuminazione architettuale fissa e dinamica per facciate ed esterni. Un'unica famiglia di prodotti adatta a tutte le esigenze: illuminazione wall washer, radente e anche con proiettori lineari. La meccanica robusta e il design ottico unico lo rendono ideale per illuminare facciate di edifici, ponti, cavalcavia e per qualsiasi applicazione che richieda una soluzione luminosa lineare. Disponibile in bianco, colori monocromatici, RGB, RGBW e bianco regolabile e opzione di controllo DMX disponibile fino a 8 pixel (8ID) per fornire ad architetti e designer la libertà di esplorare senza limiti una vasta gamma di progetti e design.

Warnings and safety

- Solo per utilizzo in esterno

Dati del prodotto

Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Driver incluso	Si	80	
Lighting Technology	LED	Colore sorgente luminosa	
Marchio CE	Marchio CE	Bianco neutro	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Tipo copertura ottica	
		Vetro temprato	
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Flusso luminoso	6.870 lm	Tensione in ingresso	
Temperatura del colore correlata	4000 K	Da 220 a 240 V	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	86 lm/W	Frequenza di linea	
		50 to 60 Hz	
		Corrente di spunto	
		60 A	
		Consumo energetico	
		80 W	
		Fattore di potenza (frazione)	
		0.9	
		Connessione	
		Cavi a terminali liberi	

UniStrip G4

Cavo	Cavo 0,3 m senza spina 3 poli
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Controlli e interfacce	-
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in policarbonato metacrilato
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Superficie di proiezione effettiva	0,085 m²
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	SDCM = 4
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BCP384 36LED 40K 220V A2 L100 D2
Nome completo prodotto	BCP384 36LED 40K 220V A2 L100 D2
Full EOC	871951492325699
Descrizione codice locale	92325699
Codice d'ordine	92325699
Codice materiale (12NC)	911401736673
Codice locale	92325699
Numeratore SAP - Quantità per confezione 1	
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514923256
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8719514923256

Disegno tecnico

