



UniStrip G4

BCP385 24LED 27K 220V 7 L52 D3

UniStrip G4, 2740 lm, 50 W, Bianco caldo, Classe di isolamento I

UniStrip G4 è un apparecchio d'illuminazione LED da esterni montato su superficie progettato per applicazioni di illuminazione architettuale fissa e dinamica per facciate ed esterni. Un'unica famiglia di prodotti adatta a tutte le esigenze: illuminazione wall washer, radente e anche con proiettori lineari. La meccanica robusta e il design ottico unico lo rendono ideale per illuminare facciate di edifici, ponti, cavalcavia e per qualsiasi applicazione che richieda una soluzione luminosa lineare. Disponibile in bianco, colori monocromatici, RGB, RGBW e bianco regolabile e opzione di controllo DMX disponibile fino a 8 pixel (8ID) per fornire ad architetti e designer la libertà di esplorare senza limiti una vasta gamma di progetti e design.

Warnings and safety

- Solo per utilizzo in esterno

Dati del prodotto

Informazioni generali		Tipo copertura ottica	
Driver incluso	Si	Vetro temprato	
Lighting Technology	LED	Funzionamento e parte elettrica	
Marchio CE	Marchio CE	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Corrente di spunto	60 A
Flusso luminoso	2.740 lm	Consumo energetico	50 W
Temperatura del colore correlata	2700 K	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	55 lm/W	Connessione	Cavi a terminali liberi
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Cavo	Cavo 0,3 m senza spina 3 poli
Colore sorgente luminosa	Bianco caldo		

UniStrip G4

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Controlli e interfacce	-

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in policarbonato metacrilato
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Superficie di proiezione effettiva	0,135 m²

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	SDCM = 4
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BCP385 24LED 27K 220V 7 L52 D3
Nome completo prodotto	BCP385 24LED 27K 220V 7 L52 D3
Full EOC	871951492327099
Descrizione codice locale	92327099
Codice d'ordine	92327099
Codice materiale (12NC)	911401736773
Codice locale	92327099

Numeratore SAP - Quantità per confezione 1

EAN/UPC - Prodotto/scatola 8719514923270

Numeratore - Confezioni per scatola
esterna 2

EAN/UPC - Case 8719514923270

Disegno tecnico

