



UniFlood M G2

BVP354 96LED 30K 220V L40 30

UniFlood M G2, 18005 lm, 200 W, 830 bianco caldo, Classe di isolamento I

Philips UniFlood M gen2 è un proiettore LED per esterni, progettato per applicazioni di illuminazione architeturale. Il design robusto e modulare è caratterizzato da una forma rettangolare e dimensioni contenute, che rendono il proiettore adatto all'illuminazione di diversi edifici e strutture, quali facciate, muri, colonnati, monumenti, ponti e palazzi. Il proiettore LED è disponibile con luce bianca e in versione dinamica RGBW, e con diverse ottiche a partire dalla Spot stretta alla Wide Flood ampia. E' dotato inoltre di interfaccia di regolazione e controllo DMX512/RDM. Un proiettore realmente modulare che offre ad architetti e designer la libertà di affrontare un'ampia gamma di applicazioni e di ottenere diversi effetti illuminotecnici.

Warnings and safety

- Solo per l'uso in esterni.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Driver incluso	Si
Lighting Technology	LED
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	18.005 lm
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	90 lm/W
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo


Tipo copertura ottica	Vetro trasparente
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	60 A
Consumo energetico	200 W
Fattore di potenza (frazione)	0.95
Connessione	Cavi a terminali liberi

UniFlood M G2

Cavo	Cavo a 3 poli, senza spina
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Controlli e interfacce	-
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Acrilato
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Lunghezza complessiva	403 mm
Larghezza complessiva	304 mm
Altezza complessiva	231 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,129 m ²
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	231 x 304 x 403 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Marchio CE
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	4 SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BVP354 96LED 30K 220V L40 30
Nome completo prodotto	BVP354 96LED 30K 220V L40 30
Full EOC	871951492806000
Descrizione codice locale	911401748853
Codice d'ordine	92806000
Codice materiale (12NC)	911401748853
Codice locale	92806000
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	11,500 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514928060
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8719514928060

Disegno tecnico



UniFlood M G2

