



GreenSpace Flex UE

RS378Z M55 D75 S-U AJ EU

0,5 J standard plus, Bianco

GreenSpace Flex si presenta con un concetto di design modulare ed elegante, che consente di combinare una vasta gamma di motori di illuminazioni e diversi accessori per il telaio, per soddisfare qualsiasi esigenza estetica e funzionale, nonché i requisiti dei vari clienti. GreenSpace Flex offre sempre l'opzione giusta per te, sia che tu desideri un migliore comfort visivo, creare una meravigliosa illuminazione d'accento o un'atmosfera intima, avere una perfetta integrazione nel controsoffitto o semplicemente avere la massima protezione dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.

Warnings and safety

- L'apparecchio per illuminazione deve essere montato e smontato da un elettricista qualificato e cablato in conformità alle più recenti normative elettriche IEE o ai requisiti nazionali, in base alle istruzioni di montaggio del prodotto.
- Per una corretta configurazione dell'apparecchio per illuminazione è necessario ordinare un modulo (RS378B) e un accessorio del telaio (RS378Z). Il driver fa parte del modulo ed è esterno.
- Il modulo e l'accessorio del telaio devono essere compatibili, con lo stesso diametro specificato con l'indicazione "Mxx" (ad esempio, M43 o M55)

Dati del prodotto

| Informazioni generali | | Meccanica e corpo | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Colore accessori | Bianco | Lunghezza complessiva | 88 mm |
| Tier | Specifiche tecniche | Larghezza complessiva | 88 mm |
| Funzionamento e parte elettrica | | Altezza complessiva | 48 mm |
| Tensione in ingresso | - V | Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 48 x 88 x 88 mm |
| Frequenza di linea | - Hz | Materiale | Alluminio |
| | | Approvazione e applicazione | |
| | | Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK04 [0,5 J standard plus] |

GreenSpace Flex UE

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Classe di protezione IEC: | - |
| Dati del prodotto | |
| Nome prodotto ordine | RS378Z M55 D75 S-U AJ EU |
| Nome completo prodotto | RS378Z M55 D75 S-U AJ EU |
| Full EOC | 871951495062799 |
| Descrizione codice locale | 95062799 |
| Codice d'ordine | 95062799 |
| Codice materiale (12NC) | 911401501991 |

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| Codice locale | 95062799 |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1 |
| Peso netto (Pezzo) | 0,128 kg |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8719514950627 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 48 |
| EAN/UPC - Case | 8719514950955 |

Disegno tecnico



Cut out: Ø75
TITLE :RS378Z M55 D75 S-U AJ

