



# GreenSpace Flex UE

RS378Z M55 D70 S-R AJ EU

0,5 J standard plus, Bianco

GreenSpace Flex si presenta con un concetto di design modulare ed elegante, che consente di combinare una vasta gamma di motori di illuminazioni e diversi accessori per il telaio, per soddisfare qualsiasi esigenza estetica e funzionale, nonché i requisiti dei vari clienti. GreenSpace Flex offre sempre l'opzione giusta per te, sia che tu desideri un migliore comfort visivo, creare una meravigliosa illuminazione d'accento o un'atmosfera intima, avere una perfetta integrazione nel controsoffitto o semplicemente avere la massima protezione dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.

## Warnings and safety

- L'apparecchio per illuminazione deve essere montato e smontato da un elettricista qualificato e cablato in conformità alle più recenti normative elettriche IEE o ai requisiti nazionali, in base alle istruzioni di montaggio del prodotto.
- Per una corretta configurazione dell'apparecchio per illuminazione è necessario ordinare un modulo (RS378B) e un accessorio del telaio (RS378Z). Il driver fa parte del modulo ed è esterno.
- Il modulo e l'accessorio del telaio devono essere compatibili, con lo stesso diametro specificato con l'indicazione "Mxx" (ad esempio, M43 o M55)

## Dati del prodotto

| Informazioni generali           |                     | Meccanica e corpo                             |                            |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Colore accessori                | Bianco              | Lunghezza complessiva                         | 83 mm                      |
| Tier                            | Specifiche tecniche | Larghezza complessiva                         | 83 mm                      |
| Funzionamento e parte elettrica |                     | Altezza complessiva                           | 23 mm                      |
| Tensione in ingresso            | - V                 | Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 23 x 83 x 83 mm            |
| Frequenza di linea              | - Hz                | Materiale                                     | Alluminio                  |
|                                 |                     | Approvazione e applicazione                   |                            |
|                                 |                     | Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK04 [0,5 J standard plus] |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Classe di protezione IEC: | -                        |
| <b>Dati del prodotto</b>  |                          |
| Nome prodotto ordine      | RS378Z M55 D70 S-R AJ EU |
| Nome completo prodotto    | RS378Z M55 D70 S-R AJ EU |
| Full EOC                  | 871951495073399          |
| Descrizione codice locale | 95073399                 |
| Codice d'ordine           | 95073399                 |
| Codice materiale (12NC)   | 911401503091             |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Codice locale                               | 95073399      |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1             |
| Peso netto (Pezzo)                          | 0,074 kg      |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514950733 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 48            |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514951068 |

Disegno tecnico

