



# GreenSpace Flex UE

## RS378B P6 930 PSU-E NB M55 EU

GreenSpace Flex UE, 6 W, M55 mm, 468 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio stretto, Grigio, IP20

GreenSpace Flex si presenta con un concetto di design modulare ed elegante, che consente di combinare una vasta gamma di motori di illuminazioni e diversi accessori per il telaio, per soddisfare qualsiasi esigenza estetica e funzionale, nonché i requisiti dei vari clienti. GreenSpace Flex offre sempre l'opzione giusta per te, sia che tu desideri un migliore comfort visivo, creare una meravigliosa illuminazione d'accento o un'atmosfera intima, avere una perfetta integrazione nel controsoffitto o semplicemente avere la massima protezione dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.

### Warnings and safety

- L'apparecchio per illuminazione deve essere montato e smontato da un elettricista qualificato e cablo in conformità alle più recenti normative elettriche IEE o ai requisiti nazionali, in base alle istruzioni di montaggio del prodotto.
- Per una corretta configurazione dell'apparecchio per illuminazione è necessario ordinare un modulo (RS378B) e un accessorio del telaio (RS378Z). Il driver fa parte del modulo ed è esterno.
- Il modulo e l'accessorio del telaio devono essere compatibili, con lo stesso diametro specificato con l'indicazione "Mxx" (ad esempio, M43 o M55)

### Dati del prodotto

| Informazioni generali          |                     | Dati tecnici di illuminazione           |         |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------|
| Sorgente luminosa sostituibile | No                  | Flusso luminoso                         | 468 lm  |
| Numero di riduttori            | -                   | Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 78 lm/W |
| Driver incluso                 | Si                  | Rosso saturo (R9)                       | >50     |
| Lighting Technology            | LED                 | Temperatura del colore correlata        | 3000 K  |
| Tier                           | Specifiche tecniche | Indice di resa cromatica (CRI)          | ≥90     |
|                                |                     | Valore di tremolio (PstLM)              | 0,5     |
|                                |                     | Effetto stroboscopico                   | 1       |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Colore sorgente luminosa                   | 930 bianco caldo |
| Tipo di ottica                             | Fascio stretto   |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa | 15°              |

Funzionamento e parte elettrica

|                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tensione in ingresso                                              | 220-240 V                        |
| Frequenza di linea                                                | 50 or 60 Hz                      |
| Corrente di spunto                                                | 20 A                             |
| Tempo di spunto                                                   | 0,18 ms                          |
| Consumo energetico                                                | 6 W                              |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                              |
| Connessione                                                       | Connettore a pressione 2 poli    |
| Cavo                                                              | Cavo 0,3 m con connettore 2 poli |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 95                               |

Temperatura

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Range temperatura ambiente | Da -20 a +45 °C |
|----------------------------|-----------------|

Controlli e dimmerazione

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimmerabile                           | No                                      |
| Driver/unità di potenza/trasformatore | Unità di alimentazione esterna (On/Off) |
| Controlli e interfacce                | -                                       |
| = Emissione luminosa costante         | No                                      |

Meccanica e corpo

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Materiale del corpo              | Lega di alluminio         |
| Materiale del riflettore         | Polycarbonato             |
| Materiale ottico                 | Alluminio e polycarbonato |
| Materiale copertura ottica/lenti | -                         |
| Materiale fissaggio              | Acciaio                   |
| Colore alloggiamento             | Grigio                    |
| Finitura copertura ottica/lenti  | -                         |
| Altezza complessiva              | 49 mm                     |
| Diametro complessivo             | 55 mm                     |

Approvazione e applicazione

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| e una gestione termica                       | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK04 [0,5 J standard plus]                   |
| Rating di sostenibilità                      | -                                            |

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Classe di protezione IEC:           | Classe di isolamento II                        |
| Test filo incandescente             | Temperatura 650 °C, durata 30 s                |
| Marchio di infiammabilità           | -                                              |
| Marchio CE                          | Si                                             |
| Marchio ENEC                        | -                                              |
| Periodo di garanzia                 | 3 anni                                         |
| Rischio fotobiologico               | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| Specifica del rischio fotobiologico | 0,2 m                                          |
| Conformità a RoHS EU                | Si                                             |

Performance iniziale (conforme a IEC)

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Tolleranza al flusso luminoso | +/-10%  |
| Cromaticità iniziale          | SDCM ≤3 |
| Tolleranza consumo energetico | +/-10%  |

Performance nel tempo (conforme a IEC)

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 % |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | L90 |

Condizioni di applicazione

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C           |
| Adatto per la commutazione casuale  | Non applicabile |

Dati del prodotto

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Nome prodotto ordine                        | RS378B P6 930 PSU-E NB M55 EU |
| Nome completo prodotto                      | RS378B P6 930 PSU-E NB M55 EU |
| Full EOC                                    | 871951495081899               |
| Descrizione codice locale                   | 95081899                      |
| Codice d'ordine                             | 95081899                      |
| Codice materiale (12NC)                     | 911401534991                  |
| Codice locale                               | 95081899                      |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                             |
| Peso netto (Pezzo)                          | 0,170 kg                      |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8719514950818                 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 48                            |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514951143                 |

## GreenSpace Flex UE

### Disegno tecnico

