



Ledinaire Stagna WT065C

WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN

Ledinaire Stagna WT065C, 44 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Simmetrica, Opale, IP65, IK08, TW1-ready

La gamma Ledinaire Waterproof offre prestazioni e durata superiori a un prezzo conveniente. Apparecchi di illuminazione LED adatti a gestire le tue esigenze quotidiane, puoi utilizzarli in un'ampia varietà di ambienti.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Sorgente luminosa sostituibile	Si	Valore di tremolio (PstLM)	1
Numero di riduttori	1 unità	Effetto stroboscopico	0,4
Driver incluso	Si	Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Cablaggio passante alimentazione	Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)	Tipo di ottica	Simmetrica
Service tag	No	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	110°
Lighting Technology	LED	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	31
Tier	Valore	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Flusso luminoso	4.800 lm	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	109 lm/W	Corrente di spunto	18,6 A
Rosso saturo (R9)	<50	Tempo di spunto	0,153 ms
Temperatura del colore correlata	4000 K	Consumo energetico	44 W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Fattore di potenza (frazione)	0,9
		Connessione	Connettore a pressione 3 poli
		Cavo	-

Ledinaire Stagna WT065C

Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	36
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Controlli e interfacce	-
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile
Colore alloggiamento	Grigio
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	1.207 mm
Larghezza complessiva	71 mm
Altezza complessiva	74 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	74 x 71 x 1207 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili
Marchio CE	Marchio CE
Marchio ENEC	-
Periodo di garanzia	3 anni

Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifica del rischio fotobiologico	0,2 m
Conformità a RoHS EU	Si
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38,0.38) SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	0,075 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L75
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L70
Condizioni di applicazione	
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN
Nome completo prodotto	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN
Full EOC	871951496383299
Descrizione codice locale	96383299
Codice d'ordine	96383299
Codice materiale (12NC)	911401807685
Codice locale	96383299
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	1,120 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514963832
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	9
EAN/UPC - Case	8719514963917

Disegno tecnico



Ledinaire Stagna WT065C

