



# Proiettore GreenSpace Accent

**ST321T 27S/827 PSU MB SI**

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2, 23.5 W, Unità di alimentazione (On/Off), Fascio medio, 24°

Grazie alla famiglia GreenSpace Accent di proiettori, i commercianti e i gestori di edifici possono contare sulla qualità della luce superiore e sull'efficienza energetica leader del mercato dell'ottica PerfectAccent con un investimento iniziale contenuto. La nuova ottica PerfectAccent offre una luce di alta qualità che aggiunge brillantezza alla merce esposta e migliora il comfort visivo degli acquirenti. L'installazione e il riposizionamento sono semplici e rapidi e non richiedono l'uso di altri utensili poiché i proiettori GreenSpace Accent si integrano perfettamente su binari 3C e DALI, CoreLine Fila continua e Maxos fusion. Per i rivenditori di moda e di alimentari, il proiettore GreenSpace Accent è disponibile con soluzioni LED e Fresh food per mettere in mostra la merce e alimenti sotto la luce migliore. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

## Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- È consentito pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

## Dati del prodotto

Proiettore GreenSpace Accent

|                                                                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Informazioni generali                                             |                                           |
| Sorgente luminosa sostituibile                                    | No                                        |
| Numero di riduttori                                               | 1 unità                                   |
| Driver incluso                                                    | Sì                                        |
| Codice famiglia prodotto                                          | ST321T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2] |
| Lighting Technology                                               | LED                                       |
| Tier                                                              | Performance                               |
| Dati tecnici di illuminazione                                     |                                           |
| Flusso luminoso                                                   | 2.700 lm                                  |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                           | 117 lm/W                                  |
| Temperatura del colore correlata                                  | 2700 K                                    |
| Indice di resa cromatica (CRI)                                    | 80                                        |
| Valore di tremolio (PstLM)                                        | 1                                         |
| Effetto stroboscopico                                             | 0,5                                       |
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa                 | 120 °                                     |
| Colore sorgente luminosa                                          | 827 bianco caldo                          |
| Tipo di ottica                                                    | Fascio medio                              |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa                        | 24°                                       |
| Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)                 | 22                                        |
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                                           |
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V                            |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz                               |
| Corrente di spunto                                                | 12,8 A                                    |
| Tempo di spunto                                                   | 208 ms                                    |
| Consumo energetico                                                | 23,5 W                                    |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                                       |
| Connessione                                                       | Binario 3C                                |
| Cavo                                                              | -                                         |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 50                                        |
| Temperatura                                                       |                                           |
| Range temperatura ambiente                                        | Da +10 a +35 °C                           |
| Controlli e dimmerazione                                          |                                           |
| Dimmerabile                                                       | No                                        |
| Driver/unità di potenza/trasformatore                             | Unità di alimentazione (On/Off)           |
| = Emissione luminosa costante                                     | No                                        |
| Meccanica e corpo                                                 |                                           |
| Materiale del corpo                                               | Alluminio                                 |
| Materiale del riflettore                                          | Polycarbonato rivestito in alluminio      |
| Materiale ottico                                                  | Alluminio e polycarbonato                 |
| Materiale copertura ottica/lenti                                  | -                                         |
| Materiale fissaggio                                               | -                                         |
| Colore alloggiamento                                              | Argento                                   |
| Finitura copertura ottica/lenti                                   | -                                         |

|                                                                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lunghezza complessiva                                                                | 187 mm                                              |
| Larghezza complessiva                                                                | 118 mm                                              |
| Altezza complessiva                                                                  | 197 mm                                              |
| Diametro complessivo                                                                 | 100 mm                                              |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)                                        | 197 x 118 x 187 mm                                  |
| Approvazione e applicazione                                                          |                                                     |
| e una gestione termica                                                               | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]        |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici                                         | IK02 [0,2 J standard]                               |
| Rating di sostenibilità                                                              | Lighting for circularity                            |
| Classe di protezione IEC:                                                            | Classe di isolamento II                             |
| Test filo incandescente                                                              | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Marchio di infiammabilità                                                            | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                                                                           | Marchio CE                                          |
| Marchio ENEC                                                                         | Marchio ENEC                                        |
| Periodo di garanzia                                                                  | 5 anni                                              |
| Rischio fotobiologico                                                                | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778      |
| Conformità a RoHS EU                                                                 | Sì                                                  |
| Performance iniziale (conforme a IEC)                                                |                                                     |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | +/-10%                                              |
| Cromaticità iniziale                                                                 | (0.458,0.410)<3                                     |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                                              |
| Performance nel tempo (conforme a IEC)                                               |                                                     |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 10 %                                                |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 3,1 %                                               |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | 90 %                                                |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | 85 %                                                |
| Condizioni di applicazione                                                           |                                                     |
| Temperatura ambiente performance Tq                                                  | 25 °C                                               |
| Livello massimo di attenuazione                                                      | Non applicabile                                     |
| Adatto per la commutazione casuale                                                   | No                                                  |
| Dati del prodotto                                                                    |                                                     |
| Nome prodotto ordine                                                                 | ST321T 27S/827 PSU MB SI                            |
| Nome completo prodotto                                                               | ST321T 27S/827 PSU MB SI                            |
| Full EOC                                                                             | 871869997189200                                     |
| Descrizione codice locale                                                            | 97189200                                            |
| Codice d'ordine                                                                      | 97189200                                            |
| Codice materiale (12NC)                                                              | 910505101041                                        |
| Codice locale                                                                        | 97189200                                            |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione                                             | 1                                                   |
| Peso netto (Pezzo)                                                                   | 1,000 kg                                            |

## Proiettore GreenSpace Accent

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718699971892 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1             |
| EAN/UPC - Case                              | 8718699971892 |

### Disegno tecnico

