



# Proiettore GreenSpace Accent

**ST321S 27S/PC930 PSU MB SI**

GREENSPACE ACCENT MAXOS FUSION GEN2, 23 W, Unità di alimentazione (On/Off), Fascio medio, 24°

Grazie alla famiglia GreenSpace Accent di proiettori, i commercianti e i gestori di edifici possono contare sulla qualità della luce superiore e sull'efficienza energetica leader del mercato dell'ottica PerfectAccent con un investimento iniziale contenuto. La nuova ottica PerfectAccent offre una luce di alta qualità che aggiunge brillantezza alla merce esposta e migliora il comfort visivo degli acquirenti. L'installazione e il riposizionamento sono semplici e rapidi e non richiedono l'uso di altri utensili poiché i proiettori GreenSpace Accent si integrano perfettamente su binari 3C e DALI, CoreLine Fila continua e Maxos fusion. Per i rivenditori di moda e di alimentari, il proiettore GreenSpace Accent è disponibile con soluzioni LED e Fresh food per mettere in mostra la merce e alimenti sotto la luce migliore. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

## Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- È consentito pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

## Dati del prodotto

Proiettore GreenSpace Accent

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informazioni generali          |                                                 |
| Sorgente luminosa sostituibile | No                                              |
| Numero di riduttori            | 1 unità                                         |
| Driver incluso                 | Sì                                              |
| Codice famiglia prodotto       | ST321S [GREENSPACE ACCENT<br>MAXOS FUSION GEN2] |
| Lighting Technology            | LED                                             |
| Tier                           | Performance                                     |

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dati tecnici di illuminazione                     |                                                    |
| Flusso luminoso                                   | 2.750 lm                                           |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)           | 119 lm/W                                           |
| Temperatura del colore correlata                  | 3000 K                                             |
| Indice di resa cromatica (CRI)                    | 90                                                 |
| Valore di tremolio (PstLM)                        | 1                                                  |
| Effetto stroboscopico                             | 0,5                                                |
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa | 120 °                                              |
| Colore sorgente luminosa                          | Premium con CRI ≥90 e temperatura di colore 3000 K |
| Tipo di ottica                                    | Fascio medio                                       |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa        | 24°                                                |
| Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate) | 22                                                 |

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                |
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz    |
| Consumo energetico CLO medio                                      | - W            |
| Corrente di spunto                                                | 12,8 A         |
| Tempo di spunto                                                   | 208 ms         |
| Consumo energetico                                                | 23 W           |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0,9            |
| Connessione                                                       | Binario 3C     |
| Cavo                                                              | -              |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 50             |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Temperatura                |                 |
| Range temperatura ambiente | Da +10 a +35 °C |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Controlli e dimmerazione              |                                 |
| Dimmerabile                           | No                              |
| Driver/unità di potenza/trasformatore | Unità di alimentazione (On/Off) |
| = Emissione luminosa costante         | No                              |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Meccanica e corpo                |                                      |
| Materiale del corpo              | Alluminio                            |
| Materiale del riflettore         | Polycarbonato rivestito in alluminio |
| Materiale ottico                 | Alluminio e polycarbonato            |
| Materiale copertura ottica/lenti | -                                    |
| Materiale fissaggio              | -                                    |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Colore alloggiamento                          | Argento            |
| Finitura copertura ottica/lenti               | -                  |
| Lunghezza complessiva                         | 196 mm             |
| Larghezza complessiva                         | 118 mm             |
| Altezza complessiva                           | 200 mm             |
| Diametro complessivo                          | 100 mm             |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 200 x 118 x 196 mm |

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Approvazione e applicazione                  |                                                     |
| e una gestione termica                       | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]        |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard]                               |
| Rating di sostenibilità                      | Lighting for circularity                            |
| Classe di protezione IEC:                    | Classe di isolamento II                             |
| Test filo incandescente                      | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Marchio di infiammabilità                    | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                                   | Marchio CE                                          |
| Marchio ENEC                                 | Marchio ENEC                                        |
| Periodo di garanzia                          | 5 anni                                              |
| Rischio fotobiologico                        | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778      |
| Conformità a RoHS EU                         | Sì                                                  |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Performance iniziale (conforme a IEC) |                 |
| Tolleranza al flusso luminoso         | +/-10%          |
| Cromaticità iniziale                  | (0.422,0.386)<2 |
| Tolleranza consumo energetico         | +/-10%          |

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Performance nel tempo (conforme a IEC)                                               |       |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 10 %  |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 3,1 % |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | 85 %  |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | 80 %  |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Condizioni di applicazione          |                 |
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C           |
| Livello massimo di attenuazione     | Non applicabile |
| Adatto per la commutazione casuale  | No              |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Dati del prodotto         |                            |
| Nome prodotto ordine      | ST321S 27S/PC930 PSU MB SI |
| Nome completo prodotto    | ST321S 27S/PC930 PSU MB SI |
| Full EOC                  | 871869997217200            |
| Descrizione codice locale | 97217200                   |
| Codice d'ordine           | 97217200                   |
| Codice materiale (12NC)   | 910505101069               |
| Codice locale             | 97217200                   |

# Proiettore GreenSpace Accent

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1             |
| Peso netto (Pezzo)                          | 1,000 kg      |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718699972172 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1             |

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Case | 8718699972172 |
|----------------|---------------|

## Disegno tecnico

