



# Proiettore GreenSpace Accent

## ST321Y 27S/830 PSU MB WH

ST321Y GSA Projector CL trunk gen2, 23.5 W, Unità di alimentazione (On/Off), Fascio medio, 24°

Grazie alla famiglia GreenSpace Accent di proiettori, i commercianti e i gestori di edifici possono contare sulla qualità della luce superiore e sull'efficienza energetica leader del mercato dell'ottica PerfectAccent con un investimento iniziale contenuto. La nuova ottica PerfectAccent offre una luce di alta qualità che aggiunge brillantezza alla merce esposta e migliora il comfort visivo degli acquirenti. L'installazione e il riposizionamento sono semplici e rapidi e non richiedono l'uso di altri utensili poiché i proiettori GreenSpace Accent si integrano perfettamente su binari 3C e DALI, CoreLine Fila continua e Maxos fusion. Per i rivenditori di moda e di alimentari, il proiettore GreenSpace Accent è disponibile con soluzioni LED e Fresh food per mettere in mostra la merce e alimenti sotto la luce migliore. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

### Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- È consentito pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

### Dati del prodotto

Proiettore GreenSpace Accent

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Informazioni generali          |                                             |
| Sorgente luminosa sostituibile | No                                          |
| Numero di riduttori            | 2 unità                                     |
| Driver incluso                 | Sì                                          |
| Codice famiglia prodotto       | ST321Y [ST321Y GSA Projector CL trunk gen2] |
| Lighting Technology            | LED                                         |
| Tier                           | Performance                                 |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Dati tecnici di illuminazione                     |                  |
| Flusso luminoso                                   | 2.850 lm         |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)           | 121 lm/W         |
| Temperatura del colore correlata                  | 3000 K           |
| Indice di resa cromatica (CRI)                    | 80               |
| Valore di tremolio (PstLM)                        | 1                |
| Effetto stroboscopico                             | 0,5              |
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa | 120 °            |
| Colore sorgente luminosa                          | 830 bianco caldo |
| Tipo di ottica                                    | Fascio medio     |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa        | 24°              |
| Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate) | 22               |

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                |
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz    |
| Corrente di spunto                                                | 12,8 A         |
| Tempo di spunto                                                   | 208 ms         |
| Consumo energetico                                                | 23,5 W         |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9            |
| Connessione                                                       | Binario 3C     |
| Cavo                                                              | -              |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 50             |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Temperatura                |                 |
| Range temperatura ambiente | Da +10 a +35 °C |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Controlli e dimmerazione              |                                 |
| Dimmerabile                           | No                              |
| Driver/unità di potenza/trasformatore | Unità di alimentazione (On/Off) |
| = Emissione luminosa costante         | No                              |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Meccanica e corpo                |                                      |
| Materiale del corpo              | Alluminio                            |
| Materiale del riflettore         | Polycarbonato rivestito in alluminio |
| Materiale ottico                 | Alluminio e polycarbonato            |
| Materiale copertura ottica/lenti | -                                    |
| Materiale fissaggio              | -                                    |
| Colore alloggiamento             | Bianco                               |
| Finitura copertura ottica/lenti  | -                                    |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Lunghezza complessiva                         | 565 mm             |
| Larghezza complessiva                         | 118 mm             |
| Altezza complessiva                           | 204 mm             |
| Diametro complessivo                          | 100 mm             |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 204 x 118 x 565 mm |

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Approvazione e applicazione                  |                                                     |
| e una gestione termica                       | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]        |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard]                               |
| Rating di sostenibilità                      | Lighting for circularity                            |
| Classe di protezione IEC:                    | Classe di isolamento II                             |
| Test filo incandescente                      | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Marchio di infiammabilità                    | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                                   | Marchio CE                                          |
| Marchio ENEC                                 | Marchio ENEC                                        |
| Periodo di garanzia                          | 5 anni                                              |
| Rischio fotobiologico                        | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778      |
| Conformità a RoHS EU                         | Sì                                                  |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Performance iniziale (conforme a IEC) |                 |
| Tolleranza al flusso luminoso         | +/-10%          |
| Cromaticità iniziale                  | (0.434,0.403)<3 |
| Tolleranza consumo energetico         | +/-10%          |

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Performance nel tempo (conforme a IEC)                                               |       |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 10 %  |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 3,1 % |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | 90 %  |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | 85 %  |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Condizioni di applicazione          |                 |
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C           |
| Livello massimo di attenuazione     | Non applicabile |
| Adatto per la commutazione casuale  | No              |

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Dati del prodotto                        |                          |
| Nome prodotto ordine                     | ST321Y 27S/830 PSU MB WH |
| Nome completo prodotto                   | ST321Y 27S/830 PSU MB WH |
| Full EOC                                 | 871869997495400          |
| Descrizione codice locale                | 97495400                 |
| Codice d'ordine                          | 97495400                 |
| Codice materiale (12NC)                  | 910505101349             |
| Codice locale                            | 97495400                 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1                        |
| Peso netto (Pezzo)                       | 2,500 kg                 |

Proiettore GreenSpace Accent

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718699974954 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1             |
| EAN/UPC - Case                              | 8718699974954 |

Disegno tecnico

