



# GreenSpace Accent fixed

RS340B 19S/FMT PSU-E WB CP WH

GreenSpace Accent fixed, 22 W, D175 mm, 1900 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Fascio largo, Bianco, IP20

Con la famiglia di prodotti GreenSpace Accent, è ora possibile effettuare con semplicità il passaggio dalle sorgenti CDM a quelle LED. Inoltre, è possibile beneficiare dei vantaggi offerti da Philips PerfectAccent in termini di qualità della luce e significativi risparmi energetici, il tutto a fronte di un investimento iniziale ragionevole. L'incasso regolare e i pacchetti lumen specifici del faretto GreenSpace Accent Fixed rendono l'installazione dell'aggiornamento (retrofit) semplice e rapida. Completando il progetto di illuminazione ideale per qualsiasi punto vendita, GreenSpace Accent Fixed fornisce un'illuminazione generale flessibile grazie a un'ampia gamma di soluzioni LED per risaltare al meglio capi d'abbigliamento o prodotti alimentari freschi. Consulta le pagine del nostro catalogo per supermercati e moda per saperne di più sulle ricette CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat e Fresh Food Champagne.

## Warnings and safety

- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

## Dati del prodotto

| Informazioni generali          |         | Codice famiglia prodotto | RS340B [GreenSpace Accent Fixed] |
|--------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------|
| Sorgente luminosa sostituibile | No      | Lighting Technology      | LED                              |
| Numero di riduttori            | 1 unità | Tier                     | Performance                      |
| Driver incluso                 | Sì      |                          |                                  |

GreenSpace Accent fixed

|                                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dati tecnici di illuminazione                                     |                                              |
| Flusso luminoso                                                   | 1.900 lm                                     |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                           | 86 lm/W                                      |
| Temperatura del colore correlata                                  | 3000 K                                       |
| Indice di resa cromatica (CRI)                                    | 90                                           |
| Valore di tremolio (PstLM)                                        | 1                                            |
| Effetto stroboscopico                                             | 0,5                                          |
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa                 | 120 °                                        |
| Colore sorgente luminosa                                          | Fresh Meat                                   |
| Tipo di ottica                                                    | Fascio largo                                 |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa                        | 36°                                          |
| Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)                 | 22                                           |
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                                              |
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V                               |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz                                  |
| Consumo energetico CLO iniziale                                   | - W W                                        |
| Consumo energetico CLO medio                                      | - W                                          |
| Corrente di spunto                                                | 12,8 A                                       |
| Tempo di spunto                                                   | 208 ms                                       |
| Consumo energetico                                                | 22 W                                         |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                                          |
| ConneSSIONE                                                       | 2 connettori a pressione 2 poli              |
| Cavo                                                              | -                                            |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 50                                           |
| Temperatura                                                       |                                              |
| Range temperatura ambiente                                        | Da +10 a +35 °C                              |
| Controlli e dimmerazione                                          |                                              |
| Dimmerabile                                                       | No                                           |
| Driver/unità di potenza/trasformatore                             | Unità di alimentazione esterna (On/Off)      |
| = Emissione luminosa costante                                     | No                                           |
| Meccanica e corpo                                                 |                                              |
| Materiale del corpo                                               | Alluminio                                    |
| Materiale del riflettore                                          | Polycarbonato rivestito in alluminio         |
| Materiale ottico                                                  | Alluminio e polycarbonato                    |
| Materiale copertura ottica/lenti                                  | Lente in polycarbonato metacrilato           |
| Materiale fissaggio                                               | -                                            |
| Colore alloggiamento                                              | Bianco                                       |
| Finitura copertura ottica/lenti                                   | Trasparente                                  |
| Lunghezza complessiva                                             | 112 mm                                       |
| Altezza complessiva                                               | 112 mm                                       |
| Diametro complessivo                                              | 190 mm                                       |
| Approvazione e applicazione                                       |                                              |
| e una gestione termica                                            | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |

|                                                                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Codice di protezione dagli impatti meccanici                                         | IK02 [0,2 J standard]                               |
| Rating di sostenibilità                                                              | Lighting for circularity                            |
| Classe di protezione IEC:                                                            | Classe di isolamento II                             |
| Test filo incandescente                                                              | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Marchio di infiammabilità                                                            | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                                                                           | Marchio CE                                          |
| Marchio ENEC                                                                         | Marchio ENEC                                        |
| Periodo di garanzia                                                                  | 5 anni                                              |
| Rischio fotobiologico                                                                | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778      |
| Conformità a RoHS EU                                                                 | Si                                                  |
| Performance iniziale (conforme a IEC)                                                |                                                     |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | +/-10%                                              |
| Cromaticità iniziale                                                                 | (0.457,0.385)<3                                     |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                                              |
| Performance nel tempo (conforme a IEC)                                               |                                                     |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 10 %                                                |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 3,1 %                                               |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | 85 %                                                |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | 80 %                                                |
| Condizioni di applicazione                                                           |                                                     |
| Temperatura ambiente performance Tq                                                  | 25 °C                                               |
| Livello massimo di attenuazione                                                      | Non applicabile                                     |
| Adatto per la commutazione casuale                                                   | No                                                  |
| Dati del prodotto                                                                    |                                                     |
| Nome prodotto ordine                                                                 | RS340B 19S/FMT PSU-E WB CP WH                       |
| Nome completo prodotto                                                               | RS340B 19S/FMT PSU-E WB CP WH                       |
| Full EOC                                                                             | 871869997762700                                     |
| Descrizione codice locale                                                            | 97762700                                            |
| Codice d'ordine                                                                      | 97762700                                            |
| Codice materiale (12NC)                                                              | 910505101448                                        |
| Codice locale                                                                        | 97762700                                            |
| Peso netto (Pezzo)                                                                   | 1,600 kg                                            |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                                           | 8718699977627                                       |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                                          | 1                                                   |
| EAN/UPC - Case                                                                       | 8718699977627                                       |

## GreenSpace Accent fixed

### Disegno tecnico

