



LuxSpace Accent Compact Adjustable

RS771B 27S/830 PSU-E MB WH

LuxSpace Accent Compact Adjustable, 23.5 W, D125 mm, 2850 lm, 3000 K, Fascio medio, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

Con LuxSpace Accent Compact Adjustable, un prodotto dal design elegante e discreto, i venditori al dettaglio e gli operatori degli edifici possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica delle ottiche PerfectAccent. Potente e discreta, LuxSpace Accent unisce un elevato flusso luminoso in un fattore di forma compatto. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è facile da installare ed è ideale per qualsiasi ambiente. Le operazioni di manutenzione e aggiornamento delle ottiche sono rapide e non richiedono l'uso di utensili. Inoltre, le lampade spot LuxSpace Compact Adjustable sono certificate come prodotti a illuminazione circolare e offrono varie opzioni di integrazione del sistema e di regolazione del flusso, cablate e wireless. La testa della lampada spot LuxSpace Accent Compact Adjustable può essere ruotata e inclinata in due direzioni per la massima flessibilità di puntamento. Sono disponibili soluzioni LED Fresh food che garantiscono una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, riducendo lo spreco alimentare e aumentando le vendite. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Dati del prodotto

Informazioni generali		Temperatura	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Range temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Numero di riduttori	1 unità	Controlli e dimmerazione	
Driver incluso	Sì	Dimmerabile	No
Codice famiglia prodotto	RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]	Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione esterna (On/Off)
Lighting Technology	LED	= Emissione luminosa costante	No
Tier	Specifiche tecniche	Meccanica e corpo	
Dati tecnici di illuminazione		Materiale del corpo	Alluminio
Flusso luminoso	2.850 lm	Materiale del riflettore	Polycarbonato rivestito in alluminio
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	121 lm/W	Materiale ottico	Alluminio e polycarbonato
Temperatura del colore correlata	3000 K	Materiale copertura ottica/lenti	-
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Materiale fissaggio	-
Valore di tremolio (PstLM)	1	Colore alloggiamento	Bianco
Effetto stroboscopico	0,5	Finitura copertura ottica/lenti	-
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °	Finitura riflettore	Riflettore PerfectAccent
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo	Altezza complessiva	130 mm
Tipo di ottica	Fascio medio	Diametro complessivo	130 mm
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	24°	Approvazione e applicazione	
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	22	e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Funzionamento e parte elettrica		Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Rating di sostenibilità	Lighting for circularity
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Consumo energetico CLO iniziale	- W	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Consumo energetico CLO medio	- W	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Corrente di spunto	12,8 A	Marchio CE	Marchio CE
Tempo di spunto	208 ms	Marchio ENEC	Marchio ENEC
Consumo energetico	23,5 W	Periodo di garanzia	5 anni
Fattore di potenza (frazione)	0.9	Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Connessione	2 connettori a pressione 2 poli	Conformità a RoHS EU	Sì
Cavo	-	Performance iniziale (conforme a IEC)	
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	50	Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
		Cromaticità iniziale	(0.434,0.403)<3

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	10 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	10 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	90 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	85 %
Condizioni di applicazione	
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Adatto per la commutazione casuale	No

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH
Nome completo prodotto	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH
Full EOC	871869997889100
Descrizione codice locale	97889100
Codice d'ordine	97889100
Codice materiale (12NC)	910505101574
Codice locale	97889100
Numeratore - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0,800 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699978891
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699978891

Disegno tecnico

