



GreenSpace Downlight

DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P

GreenSpace Downlight, 15.2 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Riflettore speculare C, IP20, ELP3h

GreenSpace è un downlight ideale per l'illuminazione dall'ottimo rapporto costi-benefici e dal consumo energetico estremamente basso grazie alla tecnologia LED. Garantisce un'emissione luminosa costante ed una resa cromatica elevata.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	120°
Numero di riduttori	1 unità		19
Driver incluso	Sì	Funzionamento e parte elettrica	
Codice famiglia prodotto	DN461B [150mm + anti-glare ring]	Tensione in ingresso	220-240 V
Connettività	Interact Ready	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Consumo energetico CLO iniziale	- W
Tier	Specifiche tecniche	Consumo energetico CLO medio	- W
Dati tecnici di illuminazione		Corrente di spunto	20,7 A
Flusso luminoso	1.250 lm	Tempo di spunto	0,198 ms
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	82 lm/W	Consumo energetico	15,2 W
Temperatura del colore correlata	4000 K	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Connessione	Connettore passante 5 poli
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	- °	Cavo	-
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24
Tipo di ottica	-		

GreenSpace Downlight

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Driver/unità di potenza/trasformatore	Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata esterna
Controlli e interfacce	DALI
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	Polycarbonato rivestito in alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	-
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	-
Finitura riflettore	Riflettore speculare C
Altezza complessiva	77 mm
Diametro complessivo	166 mm
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Rating di sostenibilità	Lighting for circularity
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Test filo incandescente	Temperatura 750 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	-
Periodo di garanzia	5 anni
Conformità a RoHS EU	Si

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	10 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L90
Condizioni di applicazione	
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	1%
Adatto per la commutazione casuale	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P
Nome completo prodotto	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P
Full EOC	871869998258400
Descrizione codice locale	98258400
Codice d'ordine	98258400
Codice materiale (12NC)	910505102039
Codice locale	98258400
Numeratore - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0,900 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699982584
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699982584

Disegno tecnico



