



Mini 300 LED gen3

ZBP333 CFRM L360 W360 WH

Bianco

Gli apparecchi per illuminazione Philips Mini 300 LED gen3, la combinazione perfetta di design del prodotto e della più recente tecnologia LED per emissione luminosa altamente efficiente, possono trasformare la tua stazione di servizio in un punto di riferimento esclusivo e aiutare i visitatori ad avvicinarsi in sicurezza con il massimo comfort visivo. Mini 300 LED gen3 è un apparecchio per illuminazione a LED all'avanguardia con sistema di rilevamento del movimento intelligente per illuminazione su richiesta che porta il risparmio energetico a nuovi livelli grazie alla regolazione del flusso e, al contempo, assicura l'illuminazione sufficiente per garantire orientamento e sicurezza. Gli scenari di illuminazione possono essere personalizzati in base alle preferenze al momento della prima installazione o in seguito, nel corso della vita dei prodotti. La combinazione Master-Slave opzionale con un sensore di presenza e luce integrato evita l'esigenza di un sensore esterno. Inoltre un solo apparecchio Master Mini 300 LED gen3 può controllare fino a sei apparecchi per illuminazione di base. Ciò non ha solo un impatto positivo sul tuo investimento, ma può anche portare a ulteriori risparmi energetici. L'apparecchio per illuminazione Mini 300 LED gen3 è così leggero da poter essere installato senza fatica da una sola persona. È anche possibile modificare da terra le impostazioni dell'apparecchio per illuminazione utilizzando uno smartphone o un tablet come telecomando, questo evita di dover eseguire lavori in altezza. Con l'app Mini 300 LED anche lo stato dell'apparecchio può essere letto da terra. L'apparecchio per illuminazione Mini 300 LED gen3 è disponibile in versione per montaggio a incasso, montaggio a plafone e proiettore, adatte per l'illuminazione di pensiline. Si tratta di una soluzione di retrofit innovativa con costi di installazione ridotti.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | | Colore accessori | Bianco |
|-----------------------|----|--------------------------|--------------------------------|
| Angolo | 0° | Codice famiglia prodotto | ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC] |

Mini 300 LED gen3

| | |
|---|--|
| Tier | Specifiche tecniche |
| Funzionamento e parte elettrica | |
| Tensione in ingresso | - V |
| Frequenza di linea | - Hz |
| Meccanica e corpo | |
| Lunghezza complessiva | 413 mm |
| Larghezza complessiva | 413 mm |
| Altezza complessiva | 92 mm |
| Diametro complessivo | 0 mm |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 92 x 413 x 413 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Approvazione e applicazione | |
| e una gestione termica | - |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici] |

| | |
|---|--------------------------|
| Classe di protezione IEC: | - |
| Dati del prodotto | |
| Nome prodotto ordine | ZBP333 CFRM L360 W360 WH |
| Nome completo prodotto | ZBP333 CFRM L360 W360 WH |
| Full EOC | 871869699768000 |
| Descrizione codice locale | 99768000 |
| Codice d'ordine | 99768000 |
| Codice materiale (12NC) | 910925865290 |
| Codice locale | 99768000 |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |
| Peso netto (Pezzo) | 2,800 kg |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8718696997680 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1 |
| EAN/UPC - Case | 8718696997680 |

Disegno tecnico

