



Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED MASTER a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Ideali per creare un'atmosfera accogliente per i clienti, queste lampadine a LED in vetro forniscono un'eccellente qualità della luce. L'intensità delle lampadine in vetro MASTER può essere regolata su vari livelli di lumen e temperature del colore (lampadine a LED in vetro regolabili). Garantiscono inoltre un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% di energia in meno rispetto alle normali lampadine a LED. Con una durata di 25.000 ore, queste lampadine LED in vetro regolabili riducono anche i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Flusso luminoso	1.055 lm
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	146 lm/W
Designazione colore	Warm Glow (WG)
Temperatura del colore correlata	2200 2700 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Valore di tremolio (PstLM)	0,9
Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7,2 W
Corrente lampada (Nom)	49 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,6
Tensione (Nom)	220-240 V

Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
-------------	---------------------------

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A60

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	1109133
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---------------------------------------------------------------	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
Nome completo prodotto	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
Full EOC	871951444975600
Descrizione codice locale	ML75927CL
Codice d'ordine	44975600
Codice materiale (12NC)	929003011182
Codice locale	ML75927CL
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514449756
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514449763


Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

Lampade a goccia LED MASTER in vetro G


Fotometrie



General uniform lighting - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

