



Tubi LED MAZDA



MZD LEDtube 1500mm 20W 840

I nostri tubi LED offrono luce di alta qualità per illuminare qualsiasi spazio

Dati del prodotto

Informazioni generali		Tensione (Nom)		220-240 V	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Temperatura			
Conformità a RoHS EU	Sì	Temp. ambiente (Max)	45 °C		
Durata nominale (Nom)	25000 h	Temp. ambiente (Min)	-20 °C		
Ciclo di commutazione on/off	200.000 X	Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C		
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere	Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C		
Dati tecnici di illuminazione		Temp. massima involucro (Nom)	60 °C		
Codice colore	840 [CCT di 4.000 K]	Controlli e regolazione del flusso			
Angolo del fascio (Nom)	240 °	Regolabile	No		
Flusso luminoso (Nom)	2200 lm	Meccanica e corpo			
Designazione colore	Bianca neutra (CW)	Finitura lampadina	Smerigliata		
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Materiale della lampadina	Glass		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110 lm/W	Lunghezza prodotto	1500 mm		
Uniformità del colore	<6	Forma lampadina	Tube, terminazione doppia		
Indice di resa dei colori (Nom)	80	Approvazione e applicazione			
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Classe di efficienza energetica	E		
Funzionamento e parte elettrica		Prodotto per il risparmio energetico	Yes		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Marchi di approvazione	RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate		
Power (Rated) (Nom)	20 W	Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh		
Corrente lampada (Nom)	105 mA	Numero di registrazione EPREL	1183848		
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s				
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s				
Fattore di potenza (Nom)	0.9				

Tubi LED MAZDA

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871016354332100
Nome prodotto ordine	MZD LEDtube 1500mm 20W 840
EAN/UPC - Prodotto	8710163543321
Codice d'ordine	54332100
Codice locale	MZD58840G3

Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
Materiale SAP	929003547832
Peso netto (al pezzo)	0,220 kg

