



HF-Essential II for TL5/TL-D

HF-E 236 TL-D II 220-240 50/60Hz

Essenzialmente intelligente e affidabile. HF-Essential II è la soluzione più economica per il funzionamento affidabile di una lampada fluorescente. È anche il prodotto di base ideale per gli utenti dei sistemi elettromagnetici che desiderano beneficiare dei vantaggi offerti dai reattori elettronici. HF-Essential II, economicamente vantaggioso e affidabile, rientra nella classe di efficienza energetica A2 e il suo design robusto soddisfa tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e performance. HF-Essential II è la scelta ideale per un'ampia gamma di nuove costruzioni e applicazioni di aggiornamento diretto (retrofit) nel settore commerciale, inclusa illuminazione generale con montaggio su superficie, illuminazione per uffici, parcheggi al coperto, magazzini e altre applicazioni.

Dati del prodotto


Funzionamento e parte elettrica		Temperatura	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Temp. involucro per definire la durata (Nom)	80 °C
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Temp. massima involucro (Max)	80 °C
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		
Corrente di dispersione (Max)	0,5 mA	Meccanica e corpo	
Larghezza corrente di spunto	0,37 ms	Corpo	L 211x40x28,7
Picco corrente di spunto (Max)	20 A	e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	16	Peso netto (Pezzo)	0,155 kg
Cablaggio		Approvazione e applicazione	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Inserto	Indice di efficienza energetica	A2
Tipo di connettore terminali di uscita	Inserto	Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato CB Certificato KEMA Keur Conforme a RoHS

HF-Essential II for TL5/TL-D

Intervallo temperatura ambiente	Da -10 °C a 50 °C
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz
Nome completo prodotto	HF-E 236 TL-D II 220-240 50/60Hz
Full EOC	871829177058900
Descrizione codice locale	HFE236TLD
Codice d'ordine	77058900

Codice materiale (12NC)	913713041166
Codice locale	HFE236TLD
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291770589
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8718291770596

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-E II 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,7 mm	211,0 mm	198,0 mm	39,6 mm

