



# HF-Matchbox Red

## HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Red è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Red è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2.


### Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica   |  |
|---|--|
| Tensione in ingresso  | Da 230 a 240 V                               |
| Frequenza di linea  | 50 to 60 Hz                                  |
| Frequenza di ingresso   | Da 50 a 60 Hz                                |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 48   |
| Cablaggio   |  |
| Tipo di connettore terminali in ingresso                                | Inserto                                      |
| Terminali ingresso colore   | Rosso  |
| Terminali in uscita colore  | Grigio                                       |
| Tipo di connettore terminali di uscita                                  | Inserto                                      |
| Lunghezza cavo da dispositivo a lampada                                 | 1,50 m                                       |
| Temperatura   |  |
| Temp. massima involucro (Max)   | 75 °C  |
| Meccanica e corpo   |  |
| Corpo   | SH   |
| e una gestione termica  | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |

| Peso netto (Pezzo)                          | 0,041 kg  |
|---|---|
| Approvazione e applicazione                 |   |
| Marchi di approvazione                      | Marchio F Marchio CE Certificato ENEC<br>Certificato CB |
| Intervallo temperatura ambiente             | Da -10 °C a 40 °C                                       |
| Dati del prodotto                           |   |
| Nome prodotto ordine                        | HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L<br>230-240V                 |
| Nome completo prodotto                      | HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L<br>230-240V                 |
| Full EOC                                    | 871150091040030   |
| Descrizione codice locale                   | HFMRED124S  |
| Codice d'ordine                             | 91040030  |
| Codice materiale (12NC)                     | 913700420666  |
| Codice locale                               | HFMRED124S  |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1   |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500910400   |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 50  |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500910417   |

## HF-Matchbox Red

### Disegno tecnico



| Product              | D1     | C1      | C2      | A1      | A2      | B1      |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HF-M RED 124 SH      | 4,4 mm | 22,0 mm | 10,0 mm | 94,0 mm | 70,0 mm | 40,0 mm |
| TL/TL5/PL-L 230-240V |        |         |         |         |         |         |

