



Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampade LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED CorePro garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampade tradizionali. Le lampade in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce con uno stile vintage e una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	1.521 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	144,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Funzionamento e parte elettrica		
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	
Consumo energetico	10,5 W	
Corrente lampada (Nom)	90 mA	
Potenza equivalente	100 W	
Tempo di avvio (Nom)	0,4 s	
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.4 s	
Fattore di potenza (frazione)	0.52	
Tensione (Nom)	230 V	
Temperatura		
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C	

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	11 kWh
Numero di registrazione EPREL	387432
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No

Disegno tecnico




Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Nome completo prodotto	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Full EOC	871951437755400
Descrizione codice locale	INCALED100840G3
Codice d'ordine	37755400
Codice materiale (12NC)	929002026592
Codice locale	INCALED100840G3
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514377554
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514377561


Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG




General uniform lighting - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Durata



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Lampade a goccia LED CorePro in vetro G

