



TrueForce LED Public (Road - SON)



MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

Le lampade Philips TrueForce LED road offrono una soluzione LED di facile e rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). I prodotti garantiscono l'efficienza energetica e i benefici a lungo termine del LED nella sostituzione HID ed un risparmio immediato con un basso investimento iniziale.

Warnings and safety

- Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips illuminazione per lo schema elettrico e le istruzioni.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	70.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	740 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	4.000 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	173 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	70
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Consumo energetico	23 W
Corrente lampada (Nom)	775 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	-
Tensione (Nom)	48-58 V
Compatibilità del ballast	EM
Corrente di spunto di alimentazione	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	-
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	9

TrueForce LED Public (Road - SON)

N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	14
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	-
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	14
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	22

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	46 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	T60
Peso netto (Pezzo)	0,250 kg

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	C
---------------------------------	---

Consumo energetico kWh/1000 h	23 kWh
Numero di registrazione EPREL	1077792
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Intervallo temperatura ambiente	Da -30 a +45 °C

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
Nome completo prodotto	MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
Full EOC	871951444889600
Descrizione codice locale	LEDSONT50740G2
Codice d'ordine	44889600
Codice materiale (12NC)	929003467112
Codice locale	LEDSONT50740G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514448896
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8719514448902

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27	61 mm	200 mm

Fotometrie




General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27


TrueForce LED Public (Road - SON)

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

