



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

CorePro LED PLT 4P integra una sorgente luminosa LED in una forma e dimensione tipico delle lampade fluorescenti tradizionali. Questo prodotto è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade nelle applicazioni d'illuminazione generale: soddisfa i requisiti d'illuminazione di base, offre risparmi energetici significativi e rispetta l'ambiente

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	GX24q-2	Consumo energetico	6,5 W
Durata nominale	30.000 ore	Corrente lampada (Max)	300 mA
Ciclo di commutazione on/off	200.000	Corrente lampada (Min)	150 mA
Lighting Technology	LED	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Dati tecnici di illuminazione		Fattore di potenza (frazione)	0,9
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Tensione (Nom)	20-60 V
Angolo del fascio (Nom)	120 °	Compatibilità del ballast	HF
Flusso luminoso	720 lm	LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Designazione colore	Bianco (WH)	Corrente di spunto di alimentazione	-
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	-
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110 lm/W	N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	-
Uniformità del colore	<6	N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	-
Indice di resa cromatica (CRI)	82	N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	-
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	-
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	-
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	20K-80K Hz		
Frequenza di ingresso	20 K-80 K Hz		

CorePro LED PLT 4P

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Plastica
Lunghezza prodotto	103 mm
Forma lampadina	PL-T
Peso netto (Pezzo)	0,115 kg

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	1361420

Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 35 °C

Dati del prodotto



Nome prodotto ordine	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
Nome completo prodotto	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
Full EOC	871951448776500
Descrizione codice locale	PLTLED4P18830
Codice d'ordine	48776500
Codice materiale (12NC)	929003576302
Codice locale	PLTLED4P18830
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514487765
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8719514487772

Disegno tecnico



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2


CorePro LED PLT 4P

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2


Durata




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2



Life Expectancy Diagram



FailureRate



LifetimeVsTc

CorePro LED PLT 4P

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

