



## StyliD Evo

### ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI

StyliD Evo, Compact, track projector, 18.8 W, 2600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Argento

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

## Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

## Dati del prodotto

Informazioni generali			
Sorgente luminosa sostituibile	No	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	65
Numero di riduttori	1 unità	Adatto per la commutazione casuale	No
Driver incluso	Sì	Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Service tag	Sì	Distorsione armonica totale	20 %
Lighting Technology	LED	<b>Controlli e dimmerazione</b>	
Tier	Specifiche tecniche	Dimmerabile	No
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche	Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Periodo di garanzia	5 anni	= Emissione luminosa costante	No
Rating di sostenibilità	Lighting for circularity	Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>		<b>Meccanica e corpo</b>	
Flusso luminoso	2.600 lm	Materiale del corpo	Alluminio
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Materiale del riflettore	Alluminio
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	137 lm/W	Materiale ottico	Alluminio e policarbonato
Indice di resa cromatica (CRI)	>90	Materiale copertura ottica/lenti	-
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Materiale fissaggio	-
Colore sorgente luminosa	PremiumWhite con CRI ≥90 e temperatura di colore 3.000 K	Colore alloggiamento	Argento
Tipo di ottica	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi	Finitura copertura ottica/lenti	-
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	24°	Lunghezza complessiva	210 mm
Fattore di abbagliamento UGR CEN	22	Larghezza complessiva	90 mm
<b>Funzionamento e parte elettrica</b>		Altezza complessiva	240 mm
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	240 x 90 x 210 mm
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Consumo energetico CLO medio	- W	Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Corrente di spunto	12,8 A	Peso netto (Pezzo)	0,900 kg
Tempo di spunto	208 ms	<b>Approvazione e applicazione</b>	
Consumo energetico	18,8 W	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Connessione	Binario 3C	Marchio CE	Sì
Cavo	-	Marchio ENEC	Marchio ENEC
		Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
		Conformità a RoHS EU	Sì
		Temperatura ambiente performance Tq	25 °C

# StyliD Evo

Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,5
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C

## Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.422,0.386)<2
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤2


## Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	3,1 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L85


## Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI
Nome completo prodotto	ST770T LED27S/PW930 PSU HMB SI
Full EOC	871951400996700
Descrizione codice locale	00996700
Codice d'ordine	00996700
Codice materiale (12NC)	910505100730
Codice locale	00996700
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514009967
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8719514009967
Codice famiglia prodotto	ST770T [StyliD Evo Compact]

## Disegno tecnico



## Fotometrie



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100730

