



Sistema binario DALI

RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)

Sistema binario DALI, Normal, Alluminio, IP30 | Protetto contro l'accesso con un utensile

Concepito per l'uso con proiettori DALI con un adattatore dedicato, DALI Square Track è ideale per gli utenti che desiderano ottenere flessibilità di illuminazione per creare un'atmosfera specifica nei propri punti vendita e riduzione del consumo energetico. Il sistema è composto da un solido binario in alluminio disponibile in diverse lunghezze e con una gamma di conduttori elettrici. Consente di creare qualsiasi configurazione desiderata, orizzontale o verticale, con montaggio sul soffitto o nel soffitto, a parete o su pannelli free-standing. Il sistema può anche essere utilizzato come struttura fluttuante. Tutti gli apparecchi hanno un'alimentazione separata e possono essere commutati selettivamente. Possono essere facilmente spostati per modificare illuminazione e presentazione. In questo modo, è possibile creare un sistema su binario multifunzionale per soluzioni di illuminazione d'accento, oppure a sospensione per pubblicità e materiale decorativo.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Marchio CE	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Si	
Meccanica e corpo		Conformità a RoHS EU	
e una gestione termica	IP30 [Protetto contro l'accesso con un utensile]	Si	
Colore accessori	Alluminio	Dati del prodotto	
Peso netto (Pezzo)	1,990 kg	Nome prodotto ordine	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
Approvazione e applicazione		Nome completo prodotto	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 5 s	Full EOC	871869606535800
		Descrizione codice locale	06535800
		Codice d'ordine	06535800
		Codice materiale (12NC)	910502500047

Sistema binario DALI

Codice locale	06535800
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696065358
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1

EAN/UPC - Case	8718696065358
----------------	---------------

Disegno tecnico

