



Ledinaire Plafone

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC

Ledinaire Plafone, 34 W, 1200x200 mm, 3400 lm, 4000 K

Qualità e affidabilità semplici a portata di mano: questi sono i vantaggi di LEDINAIRE. LEDINAIRE semplifica la vita con una gamma essenziale in grado di rispondere a tutte le tue esigenze. Offriamo una selezione delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili, per consentirti di trovare sempre un prodotto di illuminazione a LED nella tua fascia di prezzo e per garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre gli standard più elevati. Con LEDINAIRE troverai esattamente ciò che è indicato sulla confezione: affidabilità, convenienza ed efficienza energetica. Progettato per le applicazioni di illuminazione generale, l'apparecchio con montaggio su superficie LEDINAIRE SM060C Surface-Mounted è una soluzione LED a risparmio energetico adatta per le applicazioni in uffici, aule, corridoi e zone di passaggio.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Temperatura di colore correlata (Nom)		4000 K
Sorgente luminosa sostituibile	No	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W	
Numero di riduttori	1 unità	Indice di resa cromatica (CRI)	>80	
Driver incluso	Sì	Angolo del fascio della sorgente luminosa	110 °	
Lighting Technology	LED	Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro	
Tier	Valore	Tipo di ottica	Angolo del fascio 110°	
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	110°	
Periodo di garanzia	3 anni	Fattore di abbagliamento UGR CEN	25	
Rating di sostenibilità	-	Funzionamento e parte elettrica		
Dati tecnici di illuminazione		Tensione in ingresso	220-240 V	
Flusso luminoso	3.400 lm	Frequenza di linea	50 or 60 Hz	
		Corrente di spunto	10,8 A	

Ledinaire Plafone

Tempo di spunto	0,036 ms
Consumo energetico	34 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione 3 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24
Adatto per la commutazione casuale	Sì
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Distorsione armonica totale	20 %

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale ottico	Polimetilmetacrilato
Materiale copertura ottica/lenti	Lente in policarbonato metacrilato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	1.200 mm
Larghezza complessiva	200 mm
Altezza complessiva	53 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) e una gestione termica	53 x 200 x 1200 mm IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Peso netto (Pezzo)	2,750 kg

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-

Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	1,6
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +40° C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	SDCM<5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤5

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,005 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L75
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 75000 h	L65

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
Nome completo prodotto	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC
Full EOC	871869606962200
Descrizione codice locale	06962200
Codice d'ordine	06962200
Codice materiale (12NC)	911401850680
Codice locale	06962200
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696069622
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696069622

Ledinaire Plafone

Disegno tecnico

SM060

