



CoreLine Trunking gen2

LL234X 7x1.5 BC

LL234X | Coreline Trunking Gen2

CoreLine Trunking gen2 è un sistema di linee di luce progettato per la semplicità. È disponibile in diverse lunghezze, pacchetti di flusso e aperture del fascio per adattarsi a ogni progetto e applicazione. Facile da usare e da integrare con faretti e sensori, CoreLine Trunking gen2 fornisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità con protezione aggiuntiva contro l'ingresso accidentale di acqua. L'innovativo sistema è anche facile da montare e installare per retrofit e ristrutturazioni più rapidi.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Service tag	Si
Tier	Performance
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Meccanica e corpo	
Lunghezza complessiva	3.400 mm
Larghezza complessiva	80 mm
Altezza complessiva	50 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	50 x 80 x 3400 mm
Materiale	Acciaio

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Colore accessori	Bianco
Peso netto (Pezzo)	3,450 kg
Approvazione e applicazione	
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	LL234X 7x1.5 BC
Nome completo prodotto	LL234X 7x1.5 BC
Full EOC	871951410852300
Descrizione codice locale	10852300
Codice d'ordine	10852300

CoreLine Trunking gen2

Codice materiale (12NC)	910925867595
Codice locale	10852300
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514108523
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1

EAN/UPC - Case	8719514108523
Codice famiglia prodotto	LL234X [Coreline Trunking Gen2]

Disegno tecnico

