



Sistema binario trifase

ZRS750 CPS BK (XTS14-2)

Nero

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica		Dati del prodotto	
Tensione in ingresso	250 V	Nome prodotto ordine	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)
Meccanica e corpo		Nome completo prodotto	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)
Colore accessori	Nero	Full EOC	871155914155899
Peso netto (Pezzo)	0,100 kg	Descrizione codice locale	14155899
Approvazione e applicazione		Codice d'ordine	14155899
Marchio CE	Sì	Codice materiale (12NC)	910502559118
Conformità a RoHS EU	Sì	Codice locale	14155899
		Numeratore - Quantità per confezione	1
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559141558
		Numeratore - Confezioni per scatola esterna	5

Sistema binario trifase

EAN/UPC - Case

8711559141473

Disegno tecnico

