



Sistema binario trifase

ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)

Sistema binario trifase, Accessory

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Dati del prodotto

Meccanica e corpo		Full EOC	
Colore accessori	-	Descrizione codice locale	14988299
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg	Codice d'ordine	14988299
Approvazione e applicazione		Codice materiale (12NC)	910930009918
Marchio CE	SI	Codice locale	14988299
Conformità a RoHS EU	SI	Numeratore - Quantità per confezione	1
Dati del prodotto		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559149882
Nome prodotto ordine	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Nome completo prodotto	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)	EAN/UPC - Case	8711559149943

Sistema binario trifase

Disegno tecnico

