



# Maxos Fusion

## LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH

LL623T | Maxos fusion Rail, Bianco

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Numero di riduttori                       | -                   |
| Driver incluso                            | No                  |
| Service tag                               | Si                  |
| Tier                                      | Specifiche tecniche |
| Periodo di garanzia                       | 5 anni              |
| Rating di sostenibilità                   | -                   |
| Dati tecnici di illuminazione             |                     |
| Temperatura di colore correlata (Nom)     | -                   |
| Angolo del fascio della sorgente luminosa | - °                 |
| Tipo di ottica                            | -                   |

| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione         | -                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                        |
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V         |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz            |
| Connessione                                                       | Binario                |
| Cavo                                                              | -                      |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | -                      |
| Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento I |

|                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Controlli e dimmerazione                                    |                                                                  |
| Dimmerabile                                                 | -                                                                |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore                    | -                                                                |
| Interfaccia di controllo                                    | -                                                                |
| = Emissione luminosa costante                               | No                                                               |
| Livello massimo di attenuazione                             | Non applicabile                                                  |
| Controllo integrato                                         | -                                                                |
| Meccanica e corpo                                           |                                                                  |
| Materiale del corpo                                         | Acciaio                                                          |
| Materiale del riflettore                                    | -                                                                |
| Materiale ottico                                            | -                                                                |
| Materiale copertura ottica/lenti                            | -                                                                |
| Materiale fissaggio                                         | Acciaio                                                          |
| Colore alloggiamento                                        | Bianco                                                           |
| Finitura copertura ottica/lenti                             | -                                                                |
| Finitura riflettore                                         | -                                                                |
| Lunghezza complessiva                                       | 2.276 mm                                                         |
| Larghezza complessiva                                       | 62 mm                                                            |
| Altezza complessiva                                         | 42 mm                                                            |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)               | 42 x 62 x 2276 mm                                                |
| Materiale                                                   | Acciaio                                                          |
| Tipo di accessorio compatibile per installazione a soffitto | Visible profile ceiling version                                  |
| e una gestione termica                                      | IP54 [Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici                | IK02 [0,2 J standard]                                            |
| Colore accessori                                            | Bianco                                                           |
| Classe rischio di esplosione                                | -                                                                |
| Peso netto (Pezzo)                                          | 2,344 kg                                                         |

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Funzionamento di emergenza                  |                                                    |
| Emergenza centralizzata                     | No                                                 |
| Illuminazione di emergenza                  | -                                                  |
| Approvazione e applicazione                 |                                                    |
| Test filo incandescente                     | -                                                  |
| Marchio di infiammabilità                   | Per montaggio su superfici facilmente infiammabili |
| Marchio CE                                  | Sì                                                 |
| Marchio ENEC                                | -                                                  |
| Conformità a RoHS EU                        | Sì                                                 |
| Temperatura ambiente performance Tq         | 25 °C                                              |
| Intervallo temperatura ambiente             | Da -20 a +35 °C                                    |
| Dati del prodotto                           |                                                    |
| Nome prodotto ordine                        | LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                         |
| Nome completo prodotto                      | LL623T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                         |
| Full EOC                                    | 872016942534799                                    |
| Descrizione codice locale                   | 42534799                                           |
| Codice d'ordine                             | 42534799                                           |
| Codice materiale (12NC)                     | 910925869429                                       |
| Codice locale                               | 42534799                                           |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                                  |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8720169425347                                      |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                                                 |
| EAN/UPC - Case                              | 8719514772199                                      |
| Codice famiglia prodotto                    | LL623T [Maxos fusion Rail]                         |

Disegno tecnico



