



UniFlood C Pro

BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP

UniFlood C Pro, 9425 lm, 150 W, 827 bianco caldo, Classe di isolamento I

Philips UniFlood C Pro offre una soluzione elegante e solida, con la sua forma circolare e le linee sinuose che collegano magnificamente l'aspetto frontale e il vano posteriore. Philips UniFlood C Pro è un proiettore compatto per illuminazione architettonica, in cui ogni elemento è finemente studiato: la sezione anteriore fornisce un'illuminazione eccezionale, mentre la sezione posteriore alloggia tutti i componenti elettrici. Tra le due, le alette dissipano il calore e hanno anche una funzione decorativa. Philips UniFlood C Pro è progettato per applicazioni di illuminazione di facciate, monumenti, architetture e paesaggi in esterni. Il solido design meccanico e le ottiche ad alta efficienza lo rendono ideale per illuminare facciate di edifici a più piani, ponti e monumenti. Architetti e designer possono utilizzarlo in un'ampia varietà di applicazioni e di condizioni di installazione, grazie alla gamma di colori, ottiche con diverse aperture e la possibilità di controllo tramite DMX512/RDM.

Warnings and safety

- Solo per utilizzo in esterno

Dati del prodotto

Informazioni generali		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Codice colore	Bianca calda 827	Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Driver incluso	SI	Colore sorgente luminosa	827 bianco caldo
Lighting Technology	LED	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Flusso luminoso	9.425 lm	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Consumo energetico	150 W

UniFlood C Pro

Fattore di potenza (frazione)	0,9
Connessione	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cavo 0,5 m a 3 poli, senza spina
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Interfaccia di controllo	-

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Colore alloggiamento e una gestione termica	Grigio scuro
IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]	
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Tipo copertura ottica	Vetro trasparente
Peso netto (Pezzo)	8,000 kg

Approvazione e applicazione

Marchio CE	Si
------------	----

Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
---------------------------------	-----------------

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP
Nome completo prodotto	BVP374 60LED 27K 220V 10 150W HP
Full EOC	872016950612199
Descrizione codice locale	50612199
Codice d'ordine	50612199
Codice materiale (12NC)	911401776303
Codice locale	50612199
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169506121
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
EAN/UPC - Case	8720169506121

Disegno tecnico

