



Proiettori Ledinaire gen3

BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE

Proiettori Ledinaire gen3, 20 W, 2400 lm, 6500 K, CRI80, Simmetrica fascio largo, IP65

La gamma di proiettori Ledinaire offre una selezione degli apparecchi di illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, a efficienza energetica e accessibile: semplicemente ideale.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Codice famiglia lampada	-	Valore di tremolio (PstLM)	1
Sorgente luminosa sostituibile	No	Effetto stroboscopico	5
Numero di riduttori	1 unità	Colore sorgente luminosa	865 Cool daylight
Driver incluso	Sì	Tipo copertura ottica	Vetro
Tipo di motore sorgente luminosa	LED	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	110° x 110°
Lighting Technology	LED	Tipo di ottica aree esterne	Simmetrica fascio largo
Dati tecnici di illuminazione		Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Flusso luminoso	2.400 lm	Consumo energetico CLO iniziale	- W
Angolo standard di inclinazione testa palo	-	Consumo energetico CLO medio	20 W
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-	Consumo energetico CLO finale	- W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	120 lm/W	Corrente di spunto	1,1 A
Temperatura del colore correlata	6500 K	Tempo di spunto	0,0074 ms
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Consumo energetico	20 W
		Fattore di potenza (frazione)	0.95

Proiettori Ledinaire gen3

Connesione	Cavi a terminali liberi
Cavo	Cavo 1,0 m senza spina
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	109

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -25 a +40 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Vetro
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temperato trasparente
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Grigio
Dispositivo di montaggio	Staffa di montaggio regolabile
Forma copertura ottica/lenti	Piatta
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	97 mm
Larghezza complessiva	130 mm
Altezza complessiva	25,5 mm
Superficie di proiezione effettiva	0,008 m ²
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	26 x 130 x 97 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK07 [2 J rinforzato]
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 2 kV in modo differenziale e 2 kV in modo comune
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	-
Periodo di garanzia	3 anni
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specifica del rischio fotobiologico	0,2 m
Conformità a RoHS EU	Si

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.313, 0.337) SDCM <5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Tolleranza Indice di resa dei colori iniz.	+/-2

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	80

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE
Nome completo prodotto	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE
Full EOC	871951453347999
Descrizione codice locale	53347999
Codice d'ordine	53347999
Codice materiale (12NC)	911401862483
Codice locale	53347999
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0,310 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514533479
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	24
EAN/UPC - Case	8719514533714

Proiettori Ledinaire gen3

Disegno tecnico

