



## StyliD Evo

### ST771T 27S/830 PSU WB WH

StyliD Evo, Compact, track projector (track driver), 23.5 W, 2750 lm, 3000 K, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Dati del prodotto

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni generali             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numero di riduttori               | 1 unità                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Driver incluso                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Service tag                       | Sì                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tier                              | Specifiche tecniche                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classificazione di manutenibilità | Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche |
| Periodo di garanzia               | 5 anni                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rating di sostenibilità           | Lighting for circularity                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Dati tecnici di illuminazione                             |                  |
| Flusso luminoso                                           | 2.750 lm         |
| Temperatura di colore correlata (Nom)                     | 3000 K           |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                   | 117 lm/W         |
| Indice di resa cromatica (CRI)                            | >80              |
| Angolo del fascio della sorgente luminosa                 | 120 °            |
| Colore sorgente luminosa                                  | 830 bianco caldo |
| Tipo di ottica                                            | Fascio largo     |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | 36°              |
| Fattore di abbagliamento UGR CEN                          | 22               |

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                         |
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V          |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz             |
| Consumo energetico CLO medio                                      | - W                     |
| Corrente di spunto                                                | 14,1 A                  |
| Tempo di spunto                                                   | 131 ms                  |
| Consumo energetico                                                | 23,5 W                  |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                     |
| Connessione                                                       | Binario 3C              |
| Cavo                                                              | -                       |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 60                      |
| Adatto per la commutazione casuale                                | Non applicabile         |
| Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento II |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Distorsione armonica totale | 10 % |
|-----------------------------|------|

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Controlli e dimmerazione                 |                                 |
| Dimmerabile                              | No                              |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore | Unità di alimentazione (On/Off) |
| Interfaccia di controllo                 | -                               |
| = Emissione luminosa costante            | No                              |

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Meccanica e corpo                             |                                              |
| Materiale del corpo                           | Alluminio estruso                            |
| Materiale del riflettore                      | Policarbonato rivestito in alluminio         |
| Materiale ottico                              | Policarbonato                                |
| Materiale copertura ottica/lenti              | -                                            |
| Materiale fissaggio                           | -                                            |
| Colore alloggiamento                          | Bianco                                       |
| Finitura copertura ottica/lenti               | -                                            |
| Finitura riflettore                           | Riflettore PerfectAccent                     |
| Lunghezza complessiva                         | 160 mm                                       |
| Larghezza complessiva                         | 90 mm                                        |
| Altezza complessiva                           | 220 mm                                       |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 220 x 90 x 160 mm                            |
| e una gestione termica                        | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Peso netto (Pezzo)                            | 0,900 kg                                     |


|                            |    |
|----------------------------|----|
| Funzionamento di emergenza |    |
| Emergenza centralizzata    | No |

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Approvazione e applicazione         |                                                     |
| Test filo incandescente             | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Marchio di infiammabilità           | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                          | Sì                                                  |
| Marchio ENEC                        | Marchio ENEC                                        |
| Rischio fotobiologico               | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778      |
| Conformità a RoHS EU                | Sì                                                  |
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C                                               |


|                                                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Intervallo temperatura ambiente                                                      | Da +10 a +35 °C        |
| <b>Performance iniziale (conforme a IEC)</b>                                         |                        |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | +/-10%                 |
| Cromaticità iniziale                                                                 | (0.458, 0.410) SDCM <3 |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                 |
| Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)                                            | SDCM≤3                 |
| <b>Performance nel tempo (conforme a IEC)</b>                                        |                        |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 10 %                   |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 35000 h            | -                      |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h            | L90                    |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 75000 h            | -                      |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore                                | L85                    |

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Dati del prodotto</b>                    |                                             |
| Nome prodotto ordine                        | ST771T 27S/830 PSU WB WH                    |
| Nome completo prodotto                      | ST771T 27S/830 PSU WB WH                    |
| Full EOC                                    | 872016958788500                             |
| Descrizione codice locale                   | 58788500                                    |
| Codice d'ordine                             | 58788500                                    |
| Codice materiale (12NC)                     | 910505102730                                |
| Codice locale                               | 58788500                                    |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                           |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8720169587885                               |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                                           |
| EAN/UPC - Case                              | 8720169587885                               |
| Codice famiglia prodotto                    | ST771T [STYLID EVO COMPACT DRIVER IN TRACK] |

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102730

