



StyliD Evo

ST771T 39S/PW930 DIA WB BK

StyliD Evo, Compact, track projector (track driver), 31 W, 3850 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Nero

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Service tag	Sì
Tier	Specifiche tecniche
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche
Periodo di garanzia	5 anni
Rating di sostenibilità	Lighting for circularity
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	3.850 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>90
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Colore sorgente luminosa	PremiumWhite con CRI ≥90 e temperatura di colore 3.000 K
Tipo di ottica	Fascio largo
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	36°
Fattore di abbagliamento UGR CEN	22
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico CLO medio	- W
Corrente di spunto	8,6 A
Tempo di spunto	25 ms
Consumo energetico	31 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Binario 3C
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	50
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile

Classe di protezione IEC		Classe di isolamento II	
Distorsione armonica totale		9,5 %	
Controlli e dimmerazione			
Dimmerabile		Sì	
Driver/unità alimentazione/trasformatore		Regolazione del flusso DALI Interact System Ready	
Interfaccia di controllo		DALI	
= Emissione luminosa costante		No	
Standard DALI		D4i™ DALI-2™	
Connettività		Interact Ready	
Meccanica e corpo			
Materiale del corpo		Alluminio estruso	
Materiale del riflettore		Policarbonato rivestito in alluminio	
Materiale ottico		Policarbonato	
Materiale copertura ottica/lenti		-	
Materiale fissaggio		-	
Colore alloggiamento		Nero	
Finitura copertura ottica/lenti		-	
Finitura riflettore		Riflettore PerfectAccent	
Lunghezza complessiva		260 mm	
Larghezza complessiva		90 mm	
Altezza complessiva		220 mm	
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)		220 x 90 x 260 mm	
e una gestione termica		IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]	
Codice di protezione dagli impatti meccanici		IK02 [0,2 J standard]	
Peso netto (Pezzo)		0,900 kg	
Funzionamento di emergenza			
Emergenza centralizzata		No	
Approvazione e applicazione			
Test filo incandescente		Temperatura 650 °C, durata 30 s	
Marchio di infiammabilità		Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	
Marchio CE		Sì	
Marchio ENEC		Marchio ENEC	


Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU	Si
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤2
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	10 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla - durata utile media* di 35000 h	
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla - durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla - durata utile media* di 75000 h	

Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L85
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK
Nome completo prodotto	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK
Full EOC	872016958795300
Descrizione codice locale	58795300
Codice d'ordine	58795300
Codice materiale (12NC)	910505102737
Codice locale	58795300
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169587953
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8720169587953
Codice famiglia prodotto	ST771T [STYLID EVO COMPACT DRIVER IN TRACK]

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102737

