



## StyliD Evo

### ST771T 39S/PW930 DIA WB SI

StyliD Evo, Compact, track projector (track driver), 31 W, 3850 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Argento

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Dati del prodotto

| Informazioni generali                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di riduttori                                               | 1 unità                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Driver incluso                                                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Service tag                                                       | Sì                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tier                                                              | Specifiche tecniche                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classificazione di manutenibilità                                 | Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche |
| Periodo di garanzia                                               | 5 anni                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rating di sostenibilità                                           | Lighting for circularity                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dati tecnici di illuminazione                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flusso luminoso                                                   | 3.850 lm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura di colore correlata (Nom)                             | 3000 K                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                           | 124 lm/W                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indice di resa cromatica (CRI)                                    | >90                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Angolo del fascio della sorgente luminosa                         | 120 °                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Colore sorgente luminosa                                          | PremiumWhite con CRI ≥90 e temperatura di colore 3.000 K                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo di ottica                                                    | Fascio largo                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione         | 36°                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fattore di abbagliamento UGR CEN                                  | 22                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consumo energetico CLO medio                                      | - W                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Corrente di spunto                                                | 8,6 A                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tempo di spunto                                                   | 25 ms                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Consumo energetico                                                | 31 W                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Connessione                                                       | Binario 3C                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cavo                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 50                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adatto per la commutazione casuale                                | Non applicabile                                                                                                                                                                                                                                           |


| Classe di protezione IEC                      |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Distorsione armonica totale                   | 9,5 %                                               |
|                                               |                                                     |
| Controlli e dimmerazione                      |                                                     |
| Dimmerabile                                   | Sì                                                  |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore      | Regolazione del flusso DALI Interact System Ready   |
| Interfaccia di controllo                      | DALI                                                |
| = Emissione luminosa costante                 | No                                                  |
| Standard DALI                                 | D4i™ DALI-2™                                        |
| Connettività                                  | Interact Ready                                      |
|                                               |                                                     |
| Meccanica e corpo                             |                                                     |
| Materiale del corpo                           | Alluminio estruso                                   |
| Materiale del riflettore                      | Policarbonato rivestito in alluminio                |
| Materiale ottico                              | Policarbonato                                       |
| Materiale copertura ottica/lenti              | -                                                   |
| Materiale fissaggio                           | -                                                   |
| Colore alloggiamento                          | Argento                                             |
| Finitura copertura ottica/lenti               | -                                                   |
| Finitura riflettore                           | Riflettore PerfectAccent                            |
| Lunghezza complessiva                         | 260 mm                                              |
| Larghezza complessiva                         | 90 mm                                               |
| Altezza complessiva                           | 220 mm                                              |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 220 x 90 x 260 mm                                   |
| e una gestione termica                        | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]        |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK02 [0,2 J standard]                               |
| Peso netto (Pezzo)                            | 0,900 kg                                            |
|                                               |                                                     |
| Funzionamento di emergenza                    |                                                     |
| Emergenza centralizzata                       | No                                                  |
|                                               |                                                     |
| Approvazione e applicazione                   |                                                     |
| Test filo incandescente                       | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Marchio di infiammabilità                     | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                                    | Sì                                                  |
| Marchio ENEC                                  | Marchio ENEC                                        |

StyliD Evo


|                                                                                      |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Rischio fotobiologico                                                                | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| Conformità a RoHS EU                                                                 | Si                                             |
| Temperatura ambiente performance Tq                                                  | 25 °C                                          |
| Intervallo temperatura ambiente                                                      | Da +10 a +35 °C                                |
| Performance iniziale (conforme a IEC)                                                |                                                |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | +/-10%                                         |
| Cromaticità iniziale                                                                 | (0.422, 0.386) SDCM <2                         |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                                         |
| Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)                                            | SDCM≤2                                         |
| Performance nel tempo (conforme a IEC)                                               |                                                |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 10 %                                           |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 35000 h            | -                                              |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h            | L90                                            |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 75000 h            | -                                              |

|                                                       |                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore | L85                                         |
| Dati del prodotto                                     |                                             |
| Nome prodotto ordine                                  | ST771T 39S/PW930 DIA WB SI                  |
| Nome completo prodotto                                | ST771T 39S/PW930 DIA WB SI                  |
| Full EOC                                              | 872016958796000                             |
| Descrizione codice locale                             | 58796000                                    |
| Codice d'ordine                                       | 58796000                                    |
| Codice materiale (12NC)                               | 910505102738                                |
| Codice locale                                         | 58796000                                    |
| Numeratore - Quantità per confezione                  | 1                                           |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                            | 8720169587960                               |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna           | 1                                           |
| EAN/UPC - Case                                        | 8720169587960                               |
| Codice famiglia prodotto                              | ST771T [STYLID EVO COMPACT DRIVER IN TRACK] |

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102738

