



# GreenSpace Evo Mini regolabile

## RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK

GreenSpace Evo Mini regolabile, 3D printed, 10 W, C/O D89 mm, 1200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Nero, IP20

GreenSpace Evo Mini Adjustable è una lampada spot in miniatura dal design discreto e neutro, che può essere orientato fino a 30°. Queste caratteristiche lo rendono il prodotto ideale per applicazioni nei settori della moda, dell'ospitalità e residenziale. Il corpo stampato in 3D è realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, mentre il dissipatore di calore è realizzato con l'85% di alluminio riciclato. Grazie al suo design circolare, l'apparecchio è aggiornabile, riutilizzabile, completamente riparabile e riciclabile. Grazie all'elevata efficienza energetica, GreenSpace Evo Mini Adjustable è una scelta sostenibile per l'illuminazione d'accento. I riflettori profondi PerfectAccent assicurano un effetto luce con maggiore brillantezza e un maggiore comfort visivo per l'acquirente. Grazie alle diverse dimensioni di ritaglio disponibili, i progetti di ristrutturazione sono semplici con Perfect Fit. Ulteriori personalizzazioni di colori, texture e ritagli Perfect Fit sono possibili tramite Philips MyCreation.

### Warnings and safety

- La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con elevati livelli di polvere, si consiglia vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato fuori dalla portata del braccio. La manipolazione del prodotto caldo è possibile solo con un guanto isolante

GreenSpace Evo Mini regolabile

Dati del prodotto

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni generali                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numero di riduttori                                               | 1 unità                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Driver incluso                                                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Service tag                                                       | Sì                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tier                                                              | Performance                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classificazione di manutenibilità                                 | Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche |
| Periodo di garanzia                                               | 3 anni                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rating di sostenibilità                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dati tecnici di illuminazione                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flusso luminoso                                                   | 1.200 lm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rosso saturo (R9)                                                 | >50                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura di colore correlata (Nom)                             | 3000 K                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                           | 117 lm/W                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indice di resa cromatica (CRI)                                    | >90                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colore sorgente luminosa                                          | Premium con CRI ≥90 e temperatura di colore 3000 K                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo di ottica                                                    | Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi                                                                                                                                                                                 |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione         | 29°                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fattore di abbagliamento UGR CEN                                  | Not applicable                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tensione in ingresso                                              | 220–240 V                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                               |
| Corrente di spunto                                                | 4,8 A                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tempo di spunto                                                   | 0,056 ms                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Consumo energetico                                                | 10 W                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Connessione                                                       | Connettore a pressione e fermacavo                                                                                                                                                                                                                        |
| Cavo                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 50                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adatto per la commutazione casuale                                | Non applicabile                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento II                                                                                                                                                                                                                                   |
| Distorsione armonica totale                                       | 20 %                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Controlli e dimmerazione                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimmerabile                                                       | Sì                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore                          | Driver wireles Interact System Ready esterno                                                                                                                                                                                                              |
| Interfaccia di controllo                                          | Wireless                                                                                                                                                                                                                                                  |
| = Emissione luminosa costante                                     | No                                                                                                                                                                                                                                                        |


|                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Connettività                                                                         | Interact Ready                               |
| Meccanica e corpo                                                                    |                                              |
| Materiale del corpo                                                                  | Policarbonato                                |
| Materiale del riflettore                                                             | Alluminio                                    |
| Materiale ottico                                                                     | Alluminio                                    |
| Materiale copertura ottica/lenti                                                     | -                                            |
| Materiale fissaggio                                                                  | -                                            |
| Colore alloggiamento                                                                 | Nero                                         |
| Finitura copertura ottica/lenti                                                      | -                                            |
| Finitura riflettore                                                                  | Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata |
| Altezza complessiva                                                                  | 82 mm                                        |
| Diametro complessivo                                                                 | 100 mm                                       |
| e una gestione termica                                                               | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici                                         | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Peso netto (Pezzo)                                                                   | 0,400 kg                                     |
| Funzionamento di emergenza                                                           |                                              |
| Emergenza centralizzata                                                              | No                                           |
| Approvazione e applicazione                                                          |                                              |
| Test filo incandescente                                                              | Temperatura 650 °C, durata 30 s              |
| Marchio di infiammabilità                                                            | -                                            |
| Marchio CE                                                                           | Sì                                           |
| Marchio ENEC                                                                         | Marchio ENEC                                 |
| Conformità a RoHS EU                                                                 | Sì                                           |
| Temperatura ambiente performance Tq                                                  | 25 °C                                        |
| Effetto stroboscopico                                                                | 0,5                                          |
| Intervallo temperatura ambiente                                                      | Da +10 a +35 °C                              |
| Performance iniziale (conforme a IEC)                                                |                                              |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | +/-10%                                       |
| Cromaticità iniziale                                                                 | (0.422, 0.386) SDCM <2                       |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                                       |
| Performance nel tempo (conforme a IEC)                                               |                                              |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 10 %                                         |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore                                | L80                                          |
| Dati del prodotto                                                                    |                                              |
| Nome prodotto ordine                                                                 | RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK                |
| Nome completo prodotto                                                               | RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK                |
| Full EOC                                                                             | 872016959079300                              |
| Descrizione codice locale                                                            | 59079300                                     |
| Codice d'ordine                                                                      | 59079300                                     |
| Codice materiale (12NC)                                                              | 910505104591                                 |
| Codice locale                                                                        | 59079300                                     |

# GreenSpace Evo Mini regolabile


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Numeratore - Quantità per confezione | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola           | 8720169590793 |
| Numeratore - Confezioni per scatola  | 1             |
| esterna                              |               |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| EAN/UPC - Case           | 8720169590793                           |
| Codice famiglia prodotto | RS321B [GreenSpace Evo Mini Adjustable] |

## Disegno tecnico



## Fotometrie



Polar Normal (separate) - RS320BI - 910505104591

