



Ledinaire High-bay

BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR

Ledinaire High-bay, Industry, 185 W, D355 mm, 28000 lm, 4000 K, Fascio largo, IP65, IK06

La gamma Ledinaire offre una selezione mirata di apparecchi di illuminazione LED, dotati ciascuno dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza energetica e convenienza: semplicemente quello di cui hai bisogno.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	
Numero di riduttori	1 unità	90°	
Driver incluso	Sì	Fattore di abbagliamento UGR CEN	
Tier	Valore	Not applicable	
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile	Funzionamento e parte elettrica	
Periodo di garanzia	3 anni	Tensione in ingresso	220-240 V
Rating di sostenibilità	-	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico CLO medio	185 W
Flusso luminoso	28.000 lm	Corrente di spunto	54 A
Rosso saturo (R9)	<50	Tempo di spunto	750 ms
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Consumo energetico	185 W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	150 lm/W	Fattore di potenza (frazione)	0.95
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Connessione	Cavi a terminali liberi
Angolo del fascio della sorgente luminosa	116 °	Cavo	Cavo 0,3 m con connettore 3 poli
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	6
Tipo di ottica	Fascio largo	Adatto per la commutazione casuale	Sì
		Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Ledinaire High-bay

Distorsione armonica totale	15 %
Cablaggio	
Tipo connettore	Cavo
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	-
Interfaccia di controllo	-
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Controllo integrato	Emissione luminosa costante
Fotocellula	-
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Grigio
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Finitura riflettore	-
Altezza complessiva	93 mm
Diametro complessivo	355 mm
e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Classe rischio di esplosione	-
Installazione	A sospensione
Peso netto (Pezzo)	2,700 kg
Funzionamento di emergenza	
Emergenza centralizzata	No
Illuminazione di emergenza	-
Approvazione e applicazione	
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Rischio fotobiologico	0,2 m

Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	0.38;0.38
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	2,74 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	4 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5,7 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	100 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 35000 h	L85
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L80
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 75000 h	-
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	-
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR
Nome completo prodotto	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR
Full EOC	872016976137700
Descrizione codice locale	76137700
Codice d'ordine	76137700
Codice materiale (12NC)	911401565244
Codice locale	76137700
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169761377
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8720169761377

Ledinaire High-bay

Disegno tecnico

