



# UniFlood M G2

## BVP353 72LED 40K 220V L57 10

UniFlood M G2, 13245 lm, 150 W, 840 bianco neutro, Classe di isolamento I

Philips UniFlood M gen2 è un proiettore LED per esterni, progettato per applicazioni di illuminazione architettonica. Il design robusto e modulare è caratterizzato da una forma rettangolare e dimensioni contenute, che rendono il proiettore adatto all'illuminazione di diversi edifici e strutture, quali facciate, muri, colonnati, monumenti, ponti e palazzi. Il proiettore LED è disponibile con luce bianca e in versione dinamica RGBW, e con diverse ottiche a partire dalla Spot stretta alla Wide Flood ampia. E' dotato inoltre di interfaccia di regolazione e controllo DMX512/RDM. Un proiettore realmente modulare che offre ad architetti e designer la libertà di affrontare un'ampia gamma di applicazioni e di ottenere diversi effetti illuminotecnici.

### Warnings and safety

- Solo per l'uso in esterni.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                   |                   | Superficie di proiezione effettiva |                            |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Driver incluso                          | Si                | 0,078 m²                           |                            |
| Lighting Technology                     | LED               | Funzionamento e parte elettrica    |                            |
| Dati tecnici di illuminazione           |                   | Tensione in ingresso               | Da 220 a 240 V             |
| Flusso luminoso                         | 13.245 lm         | Frequenza di linea                 | 50 to 60 Hz                |
| Temperatura di colore correlata (Nom)   | 4000 K            | Corrente di spunto                 | 60 A                       |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 88 lm/W           | Consumo energetico                 | 150 W                      |
| Indice di resa cromatica (CRI)          | >80               | Fattore di potenza (frazione)      | 0.95                       |
| Colore sorgente luminosa                | 840 bianco neutro | Connessione                        | Cavi a terminali liberi    |
|                                         |                   | Cavo                               | Cavo a 3 poli, senza spina |

# UniFlood M G2

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Classe di protezione IEC                      | Classe di isolamento I                                              |
| <b>Controlli e dimmerazione</b>               |                                                                     |
| Dimmerabile                                   | No                                                                  |
| Interfaccia di controllo                      | -                                                                   |
| <b>Meccanica e corpo</b>                      |                                                                     |
| Materiale del corpo                           | Alluminio estruso                                                   |
| Materiale copertura ottica/lenti              | Acrilato                                                            |
| Colore alloggiamento                          | Grigio scuro                                                        |
| Lunghezza complessiva                         | 569 mm                                                              |
| Larghezza complessiva                         | 140 mm                                                              |
| Altezza complessiva                           | 149 mm                                                              |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 149 x 140 x 569 mm                                                  |
| e una gestione termica                        | IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK06 [1 J]                                                          |
| Tipo copertura ottica                         | Vetro trasparente                                                   |
| Peso netto (Pezzo)                            | 6,800 kg                                                            |
| <b>Approvazione e applicazione</b>            |                                                                     |
| Marchio di infiammabilità                     | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili                 |

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Marchio CE                                   | Sì                           |
| Intervallo temperatura ambiente              | Da -40 a +50 °C              |
| <b>Performance iniziale (conforme a IEC)</b> |                              |
| Tolleranza al flusso luminoso                | +/-10%                       |
| Cromaticità iniziale                         | 4 SDCM                       |
| Tolleranza consumo energetico                | +/-10%                       |
| <b>Dati del prodotto</b>                     |                              |
| Nome prodotto ordine                         | BVP353 72LED 40K 220V L57 10 |
| Nome completo prodotto                       | BVP353 72LED 40K 220V L57 10 |
| Full EOC                                     | 871951492753799              |
| Descrizione codice locale                    | 911401748323                 |
| Codice d'ordine                              | 92753799                     |
| Codice materiale (12NC)                      | 911401748323                 |
| Codice locale                                | 92753799                     |
| Numeratore - Quantità per confezione         | 1                            |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                   | 8719514927537                |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna  | 4                            |
| EAN/UPC - Case                               | 8719514927537                |

## Disegno tecnico

