



UniFlood M G2

BVP353 72LED 30K 220V L57 45

UniFlood M G2, 12465 lm, 150 W, 830 bianco caldo, Classe di isolamento I

Philips UniFlood M gen2 è un proiettore LED per esterni, progettato per applicazioni di illuminazione architettonica. Il design robusto e modulare è caratterizzato da una forma rettangolare e dimensioni contenute, che rendono il proiettore adatto all'illuminazione di diversi edifici e strutture, quali facciate, muri, colonnati, monumenti, ponti e palazzi. Il proiettore LED è disponibile con luce bianca e in versione dinamica RGBW, e con diverse ottiche a partire dalla Spot stretta alla Wide Flood ampia. E' dotato inoltre di interfaccia di regolazione e controllo DMX512/RDM. Un proiettore realmente modulare che offre ad architetti e designer la libertà di affrontare un'ampia gamma di applicazioni e di ottenere diversi effetti illuminotecnici.

Warnings and safety

- Solo per l'uso in esterni.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Superficie di proiezione effettiva	
Driver incluso	Si	0,078 m²	
Lighting Technology	LED	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Flusso luminoso	12.465 lm	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Corrente di spunto	60 A
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	83 lm/W	Consumo energetico	150 W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Fattore di potenza (frazione)	0.95
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo	Connessione	Cavi a terminali liberi
		Cavo	Cavo a 3 poli, senza spina

UniFlood M G2

Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Interfaccia di controllo	-
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale copertura ottica/lenti	Acrilato
Colore alloggiamento	Grigio scuro
Lunghezza complessiva	569 mm
Larghezza complessiva	140 mm
Altezza complessiva	149 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	149 x 140 x 569 mm
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK06 [1 J]
Tipo copertura ottica	Vetro trasparente
Peso netto (Pezzo)	6,800 kg
Approvazione e applicazione	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Marchio CE	Sì
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	4 SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BVP353 72LED 30K 220V L57 45
Nome completo prodotto	BVP353 72LED 30K 220V L57 45
Full EOC	871951492779799
Descrizione codice locale	911401748583
Codice d'ordine	92779799
Codice materiale (12NC)	911401748583
Codice locale	92779799
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514927797
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8719514927797

Disegno tecnico

