



# Pannello CoreLine

## RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC

Pannello CoreLine, 28.5 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready

Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen del CoreLine Pannello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Connettività	Interact Ready
Lighting Technology	LED
Tier	Performance
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	3.600 lm
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	125 lm/W
Rosso saturo (R9)	<50
Temperatura del colore correlata	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro

Tipo di ottica	Angolo del fascio 120°
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	120°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	22
Distorsione armonica totale	20 %
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	4,8 A
Tempo di spunto	0,056 ms
Consumo energetico	28,5 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione 3 poli
Cavo	-

## Pannello CoreLine

Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	50
---	----

### Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -10 a +40 °C
----------------------------	-----------------

### Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
Driver/unità di potenza/trasformatore	Driver wireless Interact System Ready
Controlli e interfacce	Wireless
= Emissione luminosa costante	No

### Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	Acrilato
Materiale ottico	Polistirene
Materiale copertura ottica/lenti	Acrilato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Opale
Lunghezza complessiva	595 mm
Larghezza complessiva	595 mm
Altezza complessiva	69 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	69 x 595 x 595 mm

### Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20/44 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, protetto contro gli schizzi d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Si
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Periodo di garanzia	5 anni

Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
-----------------------	--

Specifica del rischio fotobiologico	0,2 m
-------------------------------------	-------

Conformità a RoHS EU	Si
----------------------	----

### Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM≤3
----------------------	---------------------

Tolleranza consumo energetico	+/-10%
-------------------------------	--------

Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤3
---	--------

### Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
--	-----

Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L90
--	-----

Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80
--	-----

### Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
-------------------------------------	-------

Livello massimo di attenuazione	1%
---------------------------------	----

Adatto per la commutazione casuale	Si
------------------------------------	----

### Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC
----------------------	----------------------------------

Nome completo prodotto	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC
------------------------	----------------------------------

Full EOC	871951495364200
----------	-----------------

Descrizione codice locale	95364200
---------------------------	----------

Codice d'ordine	95364200
-----------------	----------

Codice materiale (12NC)	911401857784
-------------------------	--------------

Codice locale	95364200
---------------	----------

Numeratore - Quantità per confezione	1
--------------------------------------	---

Peso netto (Pezzo)	2.000 kg
--------------------	----------

EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514953642
----------------------------	---------------

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
---	---

EAN/UPC - Case	8719514953642
----------------	---------------

# Pannello CoreLine

## Disegno tecnico

