



# Pannello CoreLine

## RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC

Pannello CoreLine, 34.5 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19

Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen del CoreLine Pannello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Sorgente luminosa sostituibile          | No                |
| Numero di riduttori                     | 1 unità           |
| Driver incluso                          | Sì                |
| Connettività                            | Interact Ready    |
| Lighting Technology                     | LED               |
| Tier                                    | Performance       |
| Dati tecnici di illuminazione           |                   |
| Flusso luminoso                         | 4.300 lm          |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 125 lm/W          |
| Rosso saturo (R9)                       | <50               |
| Temperatura del colore correlata        | 4000 K            |
| Indice di resa cromatica (CRI)          | ≥80               |
| Valore di tremolio (PstLM)              | 1                 |
| Effetto stroboscopico                   | 0,4               |
| Colore sorgente luminosa                | 840 bianco neutro |

| Tipo di ottica                                                    | Angolo del fascio 90°         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa                        | 90°                           |
| Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)                 | 19                            |
| Funzionamento e parte elettrica                                   |                               |
| Tensione in ingresso                                              | 220-240 V                     |
| Frequenza di linea                                                | 50 or 60 Hz                   |
| Corrente di spunto                                                | 4,8 A                         |
| Tempo di spunto                                                   | 0,056 ms                      |
| Consumo energetico                                                | 34,5 W                        |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                           |
| Connessione                                                       | Connettore a pressione 3 poli |
| Cavo                                                              | -                             |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 50                            |

Pannello CoreLine

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura                                   |                                                                                                                             |
| Range temperatura ambiente                    | Da -10 a +40 °C                                                                                                             |
| Controlli e dimmerazione                      |                                                                                                                             |
| Dimmerabile                                   | Si                                                                                                                          |
| Driver/unità di potenza/trasformatore         | Driver wireless Interact System Ready                                                                                       |
| Controlli e interfacce                        | Wireless                                                                                                                    |
| = Emissione luminosa costante                 | No                                                                                                                          |
| Meccanica e corpo                             |                                                                                                                             |
| Materiale del corpo                           | Acciaio                                                                                                                     |
| Materiale del riflettore                      | Acrilato                                                                                                                    |
| Materiale ottico                              | Polistirene                                                                                                                 |
| Materiale copertura ottica/lenti              | Acrilato                                                                                                                    |
| Materiale fissaggio                           | -                                                                                                                           |
| Colore alloggiamento                          | Bianco                                                                                                                      |
| Finitura copertura ottica/lenti               | Lente microprismatica                                                                                                       |
| Lunghezza complessiva                         | 595 mm                                                                                                                      |
| Larghezza complessiva                         | 595 mm                                                                                                                      |
| Altezza complessiva                           | 70 mm                                                                                                                       |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 70 x 595 x 595 mm                                                                                                           |
| Approvazione e applicazione                   |                                                                                                                             |
| e una gestione termica                        | IP20/44 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, protetto contro gli schizzi d'acqua] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK03 [0,3 J]                                                                                                                |
| Rating di sostenibilità                       | -                                                                                                                           |
| Classe di protezione IEC:                     | Classe di isolamento II                                                                                                     |
| Test filo incandescente                       | Temperatura 650 °C, durata 30 s                                                                                             |
| Marchio di infiammabilità                     | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili                                                                         |
| Marchio CE                                    | Si                                                                                                                          |
| Marchio ENEC                                  | Marchio ENEC                                                                                                                |
| Periodo di garanzia                           | 5 anni                                                                                                                      |
| Rischio fotobiologico                         | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778                                                                              |

|                                                                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Specifica del rischio fotobiologico                                                  | 0,2 m                           |
| Conformità a RoHS EU                                                                 | Si                              |
| Performance iniziale (conforme a IEC)                                                |                                 |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | +/-10%                          |
| Cromaticità iniziale                                                                 | (0.38, 0.38) SDCM≤3             |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                          |
| Performance nel tempo (conforme a IEC)                                               |                                 |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 %                             |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | L90                             |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | L75                             |
| Condizioni di applicazione                                                           |                                 |
| Temperatura ambiente performance Tq                                                  | 25 °C                           |
| Livello massimo di attenuazione                                                      | 1%                              |
| Adatto per la commutazione casuale                                                   | Si                              |
| Dati del prodotto                                                                    |                                 |
| Nome prodotto ordine                                                                 | RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC |
| Nome completo prodotto                                                               | RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC |
| Full EOC                                                                             | 871951495368000                 |
| Descrizione codice locale                                                            | 95368000                        |
| Codice d'ordine                                                                      | 95368000                        |
| Codice materiale (12NC)                                                              | 911401858184                    |
| Codice locale                                                                        | 95368000                        |
| Numeratore - Quantità per confezione                                                 | 1                               |
| Peso netto (Pezzo)                                                                   | 2,300 kg                        |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                                           | 8719514953680                   |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                                          | 1                               |
| EAN/UPC - Case                                                                       | 8719514953680                   |

Disegno tecnico



