

**PHILIPS**

**Lighting**



# **StyliD Evo**

## **ST780Z SFR MB FG**

### **ST780Z | StyliD Evo Performance Accessory**

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

#### **Warnings and safety**

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

# StyliD Evo

## Dati del prodotto

Informazioni generali		Conformità a RoHS EU	Sì
Tier	Specifiche tecniche		
<b>Dati tecnici di illuminazione</b>			
Tipo di ottica	Fascio medio		
<b>Meccanica e corpo</b>			
Materiale ottico	Policarbonato		
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente		
Altezza complessiva	70 mm		
Diametro complessivo	100 mm		
Materiale	-		
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]		
Colore accessori	-		
Peso netto (Pezzo)	0,100 kg		
<b>Approvazione e applicazione</b>			
Marchio CE	Sì		
<b>Dati del prodotto</b>			
Nome prodotto ordine	ST780Z SFR MB FG		
Nome completo prodotto	ST780Z SFR MB FG		
Full EOC	87186999607100		
Descrizione codice locale	96071100		
Codice d'ordine	96071100		
Codice materiale (12NC)	910500465875		
Codice locale	96071100		
Numeratore - Quantità per confezione	1		
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699960711		
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1		
EAN/UPC - Case	8718699960711		
Codice famiglia prodotto	ST780Z [StyliD Evo Performance Accessory]		

