



StyliD Evo

ST770X 39S/830 DIA MB FG WH

StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 31.5 W, 3900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Fascio medio, Bianco

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Dati del prodotto


Informazioni generali		Controlli e dimmerazione	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	34
Numero di riduttori	1 unità	Adatto per la commutazione casuale	No
Driver incluso	Sì	Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Service tag	Sì	Distorsione armonica totale	20 %
Lighting Technology	LED	Controlli e dimmerazione	
Tier	Specifiche tecniche	Dimmerabile	Sì
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovrattensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche	Driver/unità alimentazione/trasformatore	Regolazione del flusso DALI Interact System Ready
Periodo di garanzia	5 anni	Interfaccia di controllo	DALI
Rating di sostenibilità	Lighting for circularity	= Emissione luminosa costante	No
Dati tecnici di illuminazione		Standard DALI	D4i™ DALI-2™
Flusso luminoso	3.900 lm	Livello massimo di attenuazione	1%
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Connettività	Interact Ready
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	123 lm/W	Meccanica e corpo	
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Materiale del corpo	Alluminio
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Materiale del riflettore	Policarbonato rivestito in alluminio
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo	Materiale ottico	Alluminio e policarbonato
Tipo di ottica	Fascio medio	Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temperato trasparente
Aampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	24°	Materiale fissaggio	-
Fattore di abbagliamento UGR CEN	22	Colore alloggiamento	Bianco
Funzionamento e parte elettrica		Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Lunghezza complessiva	380 mm
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Larghezza complessiva	90 mm
Consumo energetico CLO iniziale	- W W	Altezza complessiva	230 mm
Consumo energetico CLO medio	- W	Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	230 x 90 x 380 mm
Corrente di punta	18 A	e una gestione termica	IP20 [Proteggi contro l'accesso con un dito]
Tempo di punta	250 ms	Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Consumo energetico	31,5 W	Peso netto (Pezzo)	1,200 kg
Fattore di potenza (frazione)	0.9	Approvazione e applicazione	
Connessione	Binario 3C	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Cavo	-	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
		Marchio CE	Sì
		Marchio ENEC	Marchio ENEC

StyliD Evo


Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,5
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.434,0.403)<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤3
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	3,1 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90

Mantenimento lumen alla vita utile media*	L85
100.000 ore	
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH
Nome completo prodotto	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH
Full EOC	871869997736800
Descrizione codice locale	97736800
Codice d'ordine	97736800
Codice materiale (12NC)	910505101422
Codice locale	97736800
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699977368
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699977368
Codice famiglia prodotto	ST770X [STYLED EVO COMPACT MF INTEGRATED]

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101422

