



StyliD Evo

ST780T 60S/827 PSU WB FG SI

StyliD Evo, Performance, track projector, 50 W, 5900 lm, 2700 K, Fascio largo, Argento

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante


Dati del prodotto

Informazioni generali			
Sorgente luminosa sostituibile	No	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	30
Numero di riduttori	1 unità	Adatto per la commutazione casuale	No
Driver incluso	Sì	Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Service tag	Sì	Distorsione armonica totale	20 %
Lighting Technology	LED		
Tier	Specifiche tecniche	Controlli e dimmerazione	
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche	Dimmerabile	No
		Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
		= Emissione luminosa costante	No
		Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
		Meccanica e corpo	
Periodo di garanzia	5 anni	Materiale del corpo	Alluminio
Rating di sostenibilità	Lighting for circularity	Materiale del riflettore	Polycarbonato rivestito in alluminio
		Materiale ottico	Alluminio e polycarbonato
Dati tecnici di illuminazione		Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temperato trasparente
Flusso luminoso	5.900 lm	Materiale fissaggio	-
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Colore alloggiamento	Argento
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	119 lm/W	Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Lunghezza complessiva	240 mm
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Larghezza complessiva	120 mm
Colore sorgente luminosa	827 bianco caldo	Altezza complessiva	260 mm
Tipo di ottica	Fascio largo	Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	260 x 120 x 240 mm
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	36°	e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Fattore di abbagliamento UGR CEN	22	Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
		Peso netto (Pezzo)	1,300 kg
Funzionamento e parte elettrica			
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Approvazione e applicazione	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Consumo energetico CLO iniziale	- W W	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Consumo energetico CLO medio	- W	Marchio CE	Sì
Corrente di spunto	18 A	Marchio ENEC	Marchio ENEC
Tempo di spunto	250 ms	Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Consumo energetico	50 W	Conformità a RoHS EU	Sì
Fattore di potenza (frazione)	0.9	Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Connessione	Binario 3C	Valore di tremolio (PstLM)	1
Cavo	-		


Effetto stroboscopico	0,5
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.458,0.410)<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤3
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	3,1 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L80

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI
Nome completo prodotto	ST780T 60S/827 PSU WB FG SI
Full EOC	871869997759700
Descrizione codice locale	97759700
Codice d'ordine	97759700
Codice materiale (12NC)	910505101445
Codice locale	97759700
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699977597
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699977597
Codice famiglia prodotto	ST780T [StyliD Evo Performance]

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101445

