



LuxSpace Accent Performance Adjustable

RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH

LuxSpace Accent Performance Adjustable, 29.5 W, D155 mm, 3850 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Bianco, IP20

Con LuxSpace Accent Performance Adjustable, un prodotto dal design elegante e discreto, i venditori al dettaglio e gli operatori degli edifici possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica delle ottiche PerfectAccent. Potente e discreta, LuxSpace Accent unisce un elevato flusso luminoso in un fattore di forma compatto. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è facile da installare ed è ideale per qualsiasi ambiente. Le operazioni di manutenzione e aggiornamento delle ottiche sono rapide e non richiedono l'uso di utensili. Inoltre, le lampade spot LuxSpace Performance Adjustable sono certificate come prodotti a illuminazione circolare e offrono varie opzioni di integrazione del sistema e di regolazione del flusso, cablate e wireless. La testa della lampada spot LuxSpace Accent Performance Adjustable può essere ruotata e inclinata in due direzioni per la massima flessibilità di puntamento. Sono disponibili soluzioni LED Fresh food che garantiscono una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, riducendo lo spreco alimentare e aumentando le vendite. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Sorgente luminosa sostituibile	No	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24
Numero di riduttori	1 unità	Adatto per la commutazione casuale	No
Driver incluso	Sì	Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Service tag	Sì	Distorsione armonica totale	20 %
Lighting Technology	LED		
Tier	Specifiche tecniche	Controlli e dimmerazione	
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile); piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche	Dimmerabile	Sì
Periodo di garanzia	5 anni	Driver/unità alimentazione/trasformatore	Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata esterna
Rating di sostenibilità	Lighting for circularity	Interfaccia di controllo	DALI
		= Emissione luminosa costante	No
Dati tecnici di illuminazione		Standard DALI	D4i™ DALI-2™
Flusso luminoso	3.850 lm	Livello massimo di attenuazione	1%
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Connettività	Interact Ready
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	130 lm/W		
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Meccanica e corpo	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Materiale del corpo	Alluminio
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo	Materiale del riflettore	Alluminio
Tipo di ottica	Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi	Materiale ottico	Alluminio e policarbonato
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	24°	Materiale copertura ottica/lenti	-
Fattore di abbagliamento UGR CEN	22	Materiale fissaggio	-
		Colore alloggiamento	Bianco
Funzionamento e parte elettrica		Finitura copertura ottica/lenti	-
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Finitura riflettore	Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Lunghezza complessiva	0 mm
Consumo energetico CLO iniziale	- W	Larghezza complessiva	0 mm
Consumo energetico CLO medio	- W	Altezza complessiva	170 mm
Corrente di spunto	20,4 A	Diametro complessivo	170 mm
Tempo di spunto	195 ms	Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	170 x 0 x 0 mm
Consumo energetico	29,5 W	e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Fattore di potenza (frazione)	0.9	Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Connessione	2 connettori a pressione 2 poli	Peso netto (Pezzo)	1,000 kg
Cavo	-	Approvazione e applicazione	
		Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,5
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.434,0.403)<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤3

Performance nel tempo (conforme a IEC)



Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	10 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	10 %

Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90
Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore	L85

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH
Nome completo prodotto	RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH
Full EOC	871869997936200
Descrizione codice locale	97936200
Codice d'ordine	97936200
Codice materiale (12NC)	910505101622
Codice locale	97936200
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699979362
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699979362
Codice famiglia prodotto	RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]

Disegno tecnico



LuxSpace Accent Performance Adjustable

Fotometrie



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101622

