



LuxSpace Accent Performance Adjustable

RS781B 39S/830 WIA-E MB WH

LuxSpace Accent Performance Adjustable, 31.5 W, D155 mm,
3900 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio medio,
Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

Con LuxSpace Accent Performance Adjustable, un prodotto dal design elegante e discreto, i venditori al dettaglio e gli operatori degli edifici possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica delle ottiche PerfectAccent. Potente e discreta, LuxSpace Accent unisce un elevato flusso luminoso in un fattore di forma compatto. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è facile da installare ed è ideale per qualsiasi ambiente. Le operazioni di manutenzione e aggiornamento delle ottiche sono rapide e non richiedono l'uso di utensili. Inoltre, le lampade spot LuxSpace Performance Adjustable sono certificate come prodotti a illuminazione circolare e offrono varie opzioni di integrazione del sistema e di regolazione del flusso, cablate e wireless. La testa della lampada spot LuxSpace Accent Performance Adjustable può essere ruotata e inclinata in due direzioni per la massima flessibilità di puntamento. Sono disponibili soluzioni LED Fresh food che garantiscono una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, riducendo lo spreco alimentare e aumentando le vendite. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Sorgente luminosa sostituibile	No	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	50
Numero di riduttori	1 unità	Adatto per la commutazione casuale	No
Driver incluso	Sì	Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Service tag	Sì	Distorsione armonica totale	20 %
Lighting Technology	LED		
Tier	Specifiche tecniche	Controlli e dimmerazione	
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche	Dimmerabile	Sì
Periodo di garanzia	5 anni	Driver/unità alimentazione/trasformatore	Driver wireless Interact System Ready esterno
Rating di sostenibilità	Lighting for circularity	Interfaccia di controllo	Wireless
		= Emissione luminosa costante	No
		Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
		Connettività	Interact Ready
Dati tecnici di illuminazione		Meccanica e corpo	
Flusso luminoso	3.900 lm	Materiale del corpo	Alluminio
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Materiale del riflettore	Polycarbonato rivestito in alluminio
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	123 lm/W	Materiale ottico	Alluminio e polycarbonato
Indice di resa cromatica (CRI)	>80	Materiale copertura ottica/lenti	-
Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °	Materiale fissaggio	-
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo	Colore alloggiamento	Bianco
Tipo di ottica	Fascio medio	Finitura copertura ottica/lenti	-
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	24°	Finitura riflettore	Riflettore PerfectAccent
Fattore di abbagliamento UGR CEN	22	Lunghezza complessiva	0 mm
		Larghezza complessiva	0 mm
		Altezza complessiva	170 mm
		Diametro complessivo	170 mm
		Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	170 x 0 x 0 mm
		e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
		Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
		Peso netto (Pezzo)	1,000 kg
Funzionamento e parte elettrica		Approvazione e applicazione	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Consumo energetico CLO iniziale	- W	Marchio CE	Sì
Consumo energetico CLO medio	- W		
Corrente di spunto	4,8 A		
Tempo di spunto	56 ms		
Consumo energetico	31,5 W		
Fattore di potenza (frazione)	0.9		
Connessione	2 connettori a pressione 2 poli		
Cavo	-		

LuxSpace Accent Performance Adjustable

Marchio ENEC	Marchio ENEC
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU	SI
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,5
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +35 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.434,0.403)<3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤3

Performance nel tempo (conforme a IEC)



Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	10 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h	10 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L90

Mantenimento lumen alla vita utile media*	L85
100.000 ore	


Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH
Nome completo prodotto	RS781B 39S/830 WIA-E MB WH
Full EOC	871869997937900
Descrizione codice locale	97937900
Codice d'ordine	97937900
Codice materiale (12NC)	910505101623
Codice locale	97937900
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699979379
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699979379
Codice famiglia prodotto	RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101623

LuxSpace Accent Performance Adjustable

