



# LuxSpace Accent Performance Adjustable

**RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH**

LuxSpace Accent Performance Adjustable, 39 W, D155 mm, 4750 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

Con LuxSpace Accent Performance Adjustable, un prodotto dal design elegante e discreto, i venditori al dettaglio e gli operatori degli edifici possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica delle ottiche PerfectAccent. Potente e discreta, LuxSpace Accent unisce un elevato flusso luminoso in un fattore di forma compatto. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è facile da installare ed è ideale per qualsiasi ambiente. Le operazioni di manutenzione e aggiornamento delle ottiche sono rapide e non richiedono l'uso di utensili. Inoltre, le lampade spot LuxSpace Performance Adjustable sono certificate come prodotti a illuminazione circolare e offrono varie opzioni di integrazione del sistema e di regolazione del flusso, cablate e wireless. La testa della lampada spot LuxSpace Accent Performance Adjustable può essere ruotata e inclinata in due direzioni per la massima flessibilità di puntamento. Sono disponibili soluzioni LED Fresh food che garantiscono una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, riducendo lo spreco alimentare e aumentando le vendite. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Warnings and safety

- Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale
- Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)
- Durante le operazioni di manutenzione, il prodotto deve essere spento e lasciato raffreddare
- Il prodotto deve essere installato lontano dalla portata delle persone. Quando è caldo, toccare il prodotto soltanto dopo avere indossato un guanto isolante

Dati del prodotto

| Informazioni generali             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa sostituibile    | No                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Numero di riduttori               | 1 unità                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Driver incluso                    | Sì                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Service tag                       | Sì                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lighting Technology               | LED                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tier                              | Specifiche tecniche                                                                                                                                                                                                                                       |
| Classificazione di manutenibilità | Apparecchio per illuminazione di Classe A dotato di parti sostituibili e riparabili dall'utente (quando applicabile): piastra LED, driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, ottiche, copertura frontale e parti meccaniche |
| Periodo di garanzia               | 5 anni                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rating di sostenibilità           | Lighting for circularity                                                                                                                                                                                                                                  |

Dati tecnici di illuminazione

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Flusso luminoso                                           | 4.750 lm                                                 |
| Temperatura di colore correlata (Nom)                     | 3000 K                                                   |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                   | 122 lm/W                                                 |
| Indice di resa cromatica (CRI)                            | >90                                                      |
| Angolo del fascio della sorgente luminosa                 | 120 °                                                    |
| Colore sorgente luminosa                                  | PremiumWhite con CRI ≥90 e temperatura di colore 3.000 K |
| Tipo di ottica                                            | Fascio largo                                             |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | 36°                                                      |
| Fattore di abbagliamento UGR CEN                          | 22                                                       |

Funzionamento e parte elettrica

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Tensione in ingresso            | Da 220 a 240 V                  |
| Frequenza di linea              | 50 to 60 Hz                     |
| Consumo energetico CLO iniziale | - W                             |
| Consumo energetico CLO medio    | - W                             |
| Corrente di spunto              | 12 A                            |
| Tempo di spunto                 | 100 ms                          |
| Consumo energetico              | 39 W                            |
| Fattore di potenza (frazione)   | 0.9                             |
| Connessione                     | 2 connettori a pressione 2 poli |
| Cavo                            | -                               |

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 24                      |
| Adatto per la commutazione casuale                                | No                      |
| Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento II |
| Distorsione armonica totale                                       | 20 %                    |

Controlli e dimmerazione

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimmerabile                              | No                                      |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore | Unità di alimentazione esterna (On/Off) |
| = Emissione luminosa costante            | No                                      |
| Livello massimo di attenuazione          | Non applicabile                         |

Meccanica e corpo

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Materiale del corpo                           | Alluminio                                    |
| Materiale del riflettore                      | Polycarbonato rivestito in alluminio         |
| Materiale ottico                              | Alluminio e polycarbonato                    |
| Materiale copertura ottica/lenti              | -                                            |
| Materiale fissaggio                           | -                                            |
| Colore alloggiamento                          | Bianco                                       |
| Finitura copertura ottica/lenti               | -                                            |
| Finitura riflettore                           | Riflettore PerfectAccent                     |
| Lunghezza complessiva                         | 0 mm                                         |
| Larghezza complessiva                         | 0 mm                                         |
| Altezza complessiva                           | 170 mm                                       |
| Diametro complessivo                          | 170 mm                                       |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 170 x 0 x 0 mm                               |
| e una gestione termica                        | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Peso netto (Pezzo)                            | 1,000 kg                                     |

Approvazione e applicazione

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Test filo incandescente   | Temperatura 650 °C, durata 30 s                     |
| Marchio di infiammabilità | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                | Sì                                                  |
| Marchio ENEC              | Marchio ENEC                                        |
| Rischio fotobiologico     | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778      |

LuxSpace Accent Performance Adjustable

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Conformità a RoHS EU                | Si              |
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C           |
| Valore di tremolio (PstLM)          | 1               |
| Effetto stroboscopico               | 0,5             |
| Intervallo temperatura ambiente     | Da +10 a +35 °C |

Performance iniziale (conforme a IEC)

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Tolleranza al flusso luminoso             | +/-10%          |
| Cromaticità iniziale                      | (0.422,0.386)<2 |
| Tolleranza consumo energetico             | +/-10%          |
| Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam) | SDCMs2          |

Performance nel tempo (conforme a IEC)



|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h  | 10 % |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h | 10 % |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h             | L90  |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Mantenimento lumen alla vita utile media* | L85 |
| 100.000 ore                               |     |


Dati del prodotto

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nome prodotto ordine                        | RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH                |
| Nome completo prodotto                      | RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH                |
| Full EOC                                    | 871869997950800                             |
| Descrizione codice locale                   | 97950800                                    |
| Codice d'ordine                             | 97950800                                    |
| Codice materiale (12NC)                     | 910505101636                                |
| Codice locale                               | 97950800                                    |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                           |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718699979508                               |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                                           |
| EAN/UPC - Case                              | 8718699979508                               |
| Codice famiglia prodotto                    | RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE] |

Disegno tecnico



Fotometrie



Polar Normal (separate) - RS780BI - 910505101636

## LuxSpace Accent Performance Adjustable

