

CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

Warnings and safety

• -

Dati del prodotto

Informazioni generali		Uniformità del colore	
Attacco	G13	Indice di resa cromatica (CRI)	<6
Durata nominale	50.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	80
Ciclo di commutazione on/off	200.000	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Lighting Technology	LEDtube		RG0
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Funzionamento e parte elettrica	
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	240 °	Consumo energetico	8 W
Flusso luminoso	900 lm	Corrente lampada (Max)	42 mA
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Corrente lampada (Min)	42 mA
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Corrente lampada (Nom)	45 mA
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	112 lm/W	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s

CorePro LEDtube EM/Mains

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W TL-D
Corrente di spunto di alimetazione	3.3
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	115
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	146
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	27
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	183
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	234
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	44
Compatibilità del ballast	EM/Mains

Temperatura

Temp. massima involucri (Nom)	50 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	600 mm
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	0,120 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
---------------------------------	---

Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	1827697
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	Yes
---	-----

Dati del prodotto



Nome prodotto ordine	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
Nome completo prodotto	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
Full EOC	871951442103500
Descrizione codice locale	CORE18840HO
Codice d'ordine	42103500
Codice materiale (12NC)	929003158602
Codice locale	CORE18840HO
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514421035
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8719514421042

Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Durata





Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Durata



FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

