



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Photobiological safety according to EN 62471	
Attacco	E14	RG1	
Durata nominale	15.000 ore	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Consumo energetico	5 W
Periodo di garanzia	2 anni	Corrente lampada (Nom)	44 mA
Dati tecnici di illuminazione		Potenza equivalente	40 W
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Flusso luminoso	470 lm	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Fattore di potenza (frazione)	0.51
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Tensione (Nom)	220-240 V
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94,00 lm/W	Temperatura	
Uniformità del colore	<6	Temp. massima involucro (Nom)	81 °C
Indice di resa cromatica (CRI)	80		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %		

CorePro LEDcandle

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0.020 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	453203
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto



Nome prodotto ordine	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
Nome completo prodotto	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
Full EOC	871951431264700
Descrizione codice locale	CORELUS40E14G2
Codice d'ordine	31264700
Codice materiale (12NC)	929002969602
Codice locale	CORELUS40E14G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514312647
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514312654

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

