



HF-Performer III for TL-D lamps

HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

L'HF-Performer III TLD è un reattore elettronico ad alta frequenza sostenibile e compatto per lampade fluorescenti TL-D. È ideale per le applicazioni che richiedono un'elevata efficienza energetica. La gamma HF-Performer III è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni ed è efficiente dal punto di vista energetico (CELMA EEI A2).

Dati del prodotto


Funzionamento e parte elettrica		Temp. massima involucro (Max) 80 °C	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V		
Frequenza di linea	50 to 60 Hz	Meccanica e corpo	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Corpo L 280x30x28	
Larghezza corrente di spunto	0,25 ms	e una gestione termica IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]	
Picco corrente di spunto (Max)	18 A	Peso netto (Pezzo) 0,202 kg	
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)	28		
		Approvazione e applicazione	
Cablaggio		Indice di efficienza energetica A2 BAT	
Tipo di connettore terminali in ingresso	Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale]	Standard di sicurezza IEC 61347-2-3	
Tipo di connettore terminali di uscita	Connettore universale WAGO 251 [Adatto sia per cablaggio automatico (ALF e ADS) che per cablaggio manuale]	Standard ambientale ISO 14001	
		Marchi di approvazione Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV	
		Marchio CE SI	
		Intervallo temperatura ambiente Da -25 °C a 60 °C	
Temperatura		Dati del prodotto	
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)	80 °C	Nome prodotto ordine HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	
		Nome completo prodotto HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	
		Full EOC 872790091164000	

HF-Performer III for TL-D lamps

Descrizione codice locale	HF3P136
Codice d'ordine	91164000
Codice materiale (12NC)	913713031566
Codice locale	HF3P136
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500999641

Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8727900911640

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

