



# PrimaVision Xtreme for CPO

## HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V

Driver elettronici altamente affidabili per lampade CPO; progettati per risparmiare energia grazie a una migliore efficienza della luce rispetto ai driver magnetici e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata

### Dati del prodotto

| Funzionamento e parte elettrica                                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tensione in ingresso                                                    | 208-240-277 V                           |
| Frequenza di linea                                                      | 50 to 60 Hz                             |
| Frequenza di ingresso                                                   | Da 50 a 60 Hz                           |
| Corrente di dispersione (Max)                                           | 0,7 mA                                  |
| Larghezza corrente di spunto                                            | 0,47 ms                                 |
| Corrente in ingresso (Nom)                                              | 0.49 A                                  |
| Picco corrente di spunto (Max)                                          | 52 A                                    |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom) | 5                                       |
| Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)                      | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL |
| Cablaggio                                                               |                                         |
| Lunghezza cavo da dispositivo a lampada                                 | 10 m                                    |
| Tipo connettore                                                         | WAGO serie 804                          |
| Temperatura                                                             |                                         |
| Temp. Involucro per definire la durata (Nom)                            | 80 °C                                   |


| Meccanica e corpo               |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                           | Q                                                                                                                                                                  |
| Peso netto (Pezzo)              | 0,820 kg                                                                                                                                                           |
| Approvazione e applicazione     |                                                                                                                                                                    |
| Standard di sicurezza           | IEC 607, 609, 926, 928 [Non esistono standard per i driver delle lampade HID. Utilizzare i requisiti di questi standard se considerati rilevanti per il prodotto.] |
| Standard ambientale             | ISO 14001                                                                                                                                                          |
| Marchi di approvazione          | Marchio F Marchio CE Certificato ENEC Certificato VDE-EMV                                                                                                          |
| Intervallo temperatura ambiente | Da -30 °C a 55 °C                                                                                                                                                  |
| Dati del prodotto               |                                                                                                                                                                    |
| Nome prodotto ordine            | HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V                                                                                                                                        |
| Nome completo prodotto          | HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V                                                                                                                                       |
| Full EOC                        | 871829124145400                                                                                                                                                    |
| Descrizione codice locale       | HIDPV90CPOQ                                                                                                                                                        |
| Codice d'ordine                 | 24145400                                                                                                                                                           |
| Codice materiale (12NC)         | 913700685566                                                                                                                                                       |

PrimaVision Xtreme for CPO

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Codice locale                               | HIDPV90CPOQ   |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718291241454 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12            |

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Case | 8718291241461 |
|----------------|---------------|

Disegno tecnico



| Product                        | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|--------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV Xt 90 CPO Q<br>208-277V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

